



Bloccacavi e accessori > serie HEYCO > a campana > SR

## BLOCCACAVI IN PLASTICA A CAMPANA - SERIE "HEYCO" -



**Materiale:** poliammide 6/6.

**Colore:** nero.


**Temperatura d'uso:** -18°C / +105°C

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Normative e Certificazioni:** UR, CSA.

**Caratteristiche:** questi bloccacavi presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Offrono una valida protezione elettrica e meccanica ai cavi, assorbendo le forze di trazione, spinta e torsione che possono essere esercitate sui cavi stessi. La particolare imboccatura svasata consente al cavo ampi movimenti, evitandogli il pericolo di danneggiamento. Possono essere installati in fori di montaggio tondi (ØG), ma se si effettua un foro avente la sagoma da noi indicata nel disegno (G1) il bloccacavo non potrà ruotare. Per tappare i fori con questa sagoma sono disponibili i tappi "DOUBLE" tipo DD. I bloccacavi vengono prodotti nelle due configurazioni: per cavi piatti e per cavi tondi. Si fissano a scatto. Per il montaggio nella struttura è consigliabile l'utilizzo della pinza PINZA R.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere forniti in color bianco o in altri colori su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifica	per cavi mm	ØG mm	G1 mm	H mm	H1 mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
SR 2P-5	per cavi piatti	2,3x4,6 / 2,8x5,3	9,5	8,4	15,9	9,5	1,6	500
SR 3P-5	per cavi piatti	3x5,6	11,1	9,9	15,9	9,5	1,6	500
SR 4N-5	per cavi piatti	3x7,6 / 3,8x7,1 / 4,1x7,6	12,7 / 12,7 / 12,7 - 13,1	11,8	17,9	10,3	1,6	500
SR 5N-5	per cavi tondi	6,3 - 7,6	12,7 - 13,5	11,4	17,5	10,3	1,6	500
SR 6K-5	per cavi piatti	3,8x8,6 / 4,1x9,4 / 4,1x7,6 / 4,1x10,4	15,9	14	20,7	10,7	3,2	500
SR 6N3-5	per cavi tondi	8,2 - 9,1	15,9	14	20,7	10,7	1,6	300
SR 6P-5	per cavi tondi	7,6	15,9	14	20,7	10,7	3,2	300
SR 6P2-5	per cavi tondi	8 - 8,1	15,9	14	20,7	10,7	3,2	300
SR 6P3-5	per cavi tondi	8,2 - 9,1	15,9	14	20,7	10,7	3,2	300

