



Boccole passacavo > basse > B

## BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA BASSE - SERIE "HEYCO" -



**Materiale:** poliammide 6/6.

**Colore:** nero o bianco.

**Temperatura d'uso:** max +105°C

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.


**Caratteristiche:** queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.

Vengono utilizzate laddove la profondità all'interno del foro di montaggio è scarsa.

Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi.

Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere fornite in altri colori su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
B 1000-875 BIANCHE	bianco	22,3	27	6,4	1,6	25,4	500
B 1000-875 NERE	nero	22,3	27	6,4	1,6	25,4	500
B 1093-969 BIANCHE	bianco	24,6	29,4	6,5	1,6	27,8	500
B 1093-969 NERE	nero	24,6	29,4	6,5	1,6	27,8	500
B 187-125 BIANCHE	bianco	3,2	6,4	6	1,6	4,7	500
B 187-125 NERE	nero	3,2	6,4	6	1,6	4,7	500
B 218-125 BIANCHE	bianco	3,2	7,1	6	1,6	5,5	500
B 218-125 NERE	nero	3,2	7,1	6	1,6	5,5	500
B 281-218 BIANCHE	bianco	5,5	8,7	6	1,6	7,1	500
B 281-218 NERE	nero	5,5	8,7	6	1,6	7,1	500
B 312-250 BIANCHE	bianco	6,3	9,5	6	1,6	7,9	500



ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
B 312-250 NERE	nero	6,3	9,5	6	1,6	7,9	500
B 312-250 S BIANCHE	bianco	6,3	9,5	6	0,5 - 1,2	7,9	500
B 312-250 S NERE	nero	6,3	9,5	6	0,5 - 1,2	7,9	500
B 343-218 BIANCHE	bianco	5,5	10,3	6,4	1,6	8,7	500
B 343-218 NERE	nero	5,5	10,3	6,4	1,6	8,7	500
B 375-250 BIANCHE	bianco	6,3	11,1	6,4	1,6	9,5	500
B 375-250 NERE	nero	6,3	11,1	6,4	1,6	9,5	500
B 375-250 S BIANCHE	bianco	6,3	11,1	6,4	0,5 - 1,2	9,5	500
B 375-250 S NERE	nero	6,3	11,1	6,4	0,5 - 1,2	9,5	500
B 406-281 BIANCHE	bianco	7,1	11,9	6,4	1,6	10,3	500
B 406-281 NERE	nero	7,1	11,9	6,4	1,6	10,3	500
B 437-312 BIANCHE	bianco	7,9	12,7	6,4	1,6	11,1	500
B 437-312 NERE	nero	7,9	12,7	6,4	1,6	11,1	500
B 468-343 BIANCHE	bianco	8,6	13,5	6,4	1,6	11,9	500
B 468-343 NERE	nero	8,6	13,5	6,4	1,6	11,9	500
B 500-375 BIANCHE	bianco	9,5	14,3	6,4	1,6	12,7	500
B 500-375 NERE	nero	9,5	14,3	6,4	1,6	12,7	500
B 500-375 S BIANCHE	bianco	9,5	14,3	6,4	0,5 - 1,6	12,7	500
B 500-375 S NERE	nero	9,5	14,3	6,4	0,5 - 1,6	12,7	500
B 531-406 BIANCHE	bianco	10,3	15,1	6,4	1,6	13,5	500
B 531-406 NERE	nero	10,3	15,1	6,4	1,6	13,5	500
B 593-468 BIANCHE	bianco	11,9	16,7	6,4	1,6	15,1	500
B 593-468 NERE	nero	11,9	16,7	6,4	1,6	15,1	500
B 625-500 BIANCHE	bianco	12,7	17,9	6,4	1,6	15,9	500
B 625-500 NERE	nero	12,7	17,9	6,4	1,6	15,9	500
B 625-500 S BIANCHE	bianco	12,7	17,9	6,4	0,5 - 1,6	15,9	500
B 625-500 S NERE	nero	12,7	17,9	6,4	0,5 - 1,6	15,9	500
B 750-625 BIANCHE	bianco	15,9	21	6,4	1,6	19,1	500
B 750-625 NERE	nero	15,9	21	6,4	1,6	19,1	500
B 750-625 S BIANCHE	bianco	15,9	23,8	6,4	0,5 - 1,6	19,1	500
B 750-625 S NERE	nero	15,9	23,8	6,4	0,5 - 1,6	19,1	500



ARTICOLO	colore	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
B 781-625 BIANCHE	bianco	15,9	21,8	6,4	1,6	19,8	500
B 781-625 NERE	nero	15,9	21,8	6,4	1,6	19,8	500
B 875-750 BIANCHE	bianco	19	24	6,4	1,6	22,2	500
B 875-750 NERE	nero	19	24	6,4	1,6	22,2	500
B 875-750 S BIANCHE	bianco	19	24	6,4	0,5 - 1,6	22,2	500
B 875-750 S NERE	nero	19	24	6,4	0,5 - 1,6	22,2	500