



Boccole passacavo > con membrana > UBT

BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA CON MEMBRANA PER TELAI SPESSORATI - SERIE "HEYCO" -



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: max +105°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche. Assorbono le vibrazioni ed allo stesso tempo offrono isolamento e protezione meccanica a cavi e tubi di ogni genere. Gli spicchi flessibili si adeguano a qualsiasi forma di cavo o tubo con \varnothing minimo di 7,6 mm e massimo di 26,9 mm.

Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | ØA max mm | ØB mm | H mm | spessore telaio max mm | Ø foro montaggio mm | confezione pz. |
|----------|--------------|----------|---------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| UBT-1000 | 19 | 27 | 14 | 6,4 | 25,4 | 500 |
| UBT-1093 | 20,6 | 29,4 | 14 | 6,4 | 27,8 | 500 |
| UBT-1375 | 25,4 | 37,8 | 14,3 | 6,4 | 34,9 | 500 |
| UBT-1500 | 26,9 | 40,9 | 14,3 | 6,4 | 38,1 | 500 |
| UBT-500 | 7,6 | 15,2 | 13,8 | 6,4 | 12,7 | 500 |
| UBT-625 | 11,1 | 18,3 | 14 | 6,4 | 15,9 | 500 |
| UBT-750 | 12,7 | 21,4 | 14 | 6,4 | 19 | 500 |
| UBT-875 | 14,3 | 23,8 | 14 | 6,4 | 22,2 | 500 |