



Boccole passacavo > semiaperte > OCB

## BOCCOLE PASSACAVO IN PLASTICA SEMIAPERTE - SERIE "HEYCO" -



**Materiale:** poliammide 6/6.

**Colore:** nero.

**Temperatura d'uso:** max +105°C

**Inflammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V2.

**Caratteristiche:** queste boccole presentano una buona resistenza ai prodotti chimici e buone proprietà elettriche.


Lo spacco laterale consente l'entrata di cablaggi preassemblati o di tubi che presentano segmenti con diametro maggiore rispetto a quello interno della boccola.

Le boccole, inoltre, possono essere montate su fori già attraversati da cavi o tubi.

Offrono una valida protezione elettrica e meccanica a cavi, funi e tubi.

Grazie ai dentini di fissaggio, queste boccole si fissano a scatto e si adattano allo spessore del telaio fino ad un massimo indicato in tabella.

**Su richiesta:** per quantità, possono essere fornite in color bianco o in altri colori su campione.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØB mm	H mm	spessore telaio max mm	Ø foro montaggio mm	confezione pz.
OCB-1000	20,6	26,6	10,3	3,2	25,4	200
OCB-1093	22,2	29,4	10,3	3,2	27,8	200
OCB-1250	26,6	34,1	10,3	3,2	31,8	200
OCB-1375	29,7	37,3	10,3	3,2	34,9	100
OCB-1500	31,7	40,1	10,7	3,2	38,1	100
OCB-375	6,7	10,7	9,9	3,2	9,5	500
OCB-437	8,4	12,7	10,3	3,2	11,1	500
OCB-500	7,9	14,3	10,3	3,2	12,7	500
OCB-562	9,9	16,3	10,3	3,2	14,3	500
OCB-625	11,5	17,5	10,3	3,2	15,9	500
OCB-750	13,9	20,2	10,3	3,2	19	500
OCB-875	17,7	23,4	10,3	3,2	22,2	500