



Controdadi, ampliatori, riduzioni, adattatori > Adattatori metallo > esagonali > ADE OR PG-M

ADATTATORI ESAGONALI IN METALLO CON O-RING (FILETTI PG-METRICO)




Materiale: corpo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: adattatori esagonali utilizzati per consentire l'assemblaggio di un pressacavo con filettatura diversa da quella del foro di montaggio. Hanno dimensioni molto contenute. Completati di anello O-Ring.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ADE OR PG11-M10	PG	11	Metrico	10	20	3	6,5	50
ADE OR PG11-M12	PG	11	Metrico	12	20	3	5	50
ADE OR PG11-M6	PG	11	Metrico	6	20	3	6,5	50
ADE OR PG11-M8	PG	11	Metrico	8	20	3	6,5	50
ADE OR PG16-M16	PG	16	Metrico	16	24	3	7	50
ADE OR PG21-M20	PG	21	Metrico	20	30	4	7,5	20
ADE OR PG21-M25	PG	21	Metrico	25	30	4	7,5	20
ADE OR PG29-M32	PG	29	Metrico	32	39	4	8	20
ADE OR PG9-M10	PG	9	Metrico	10	18	3	6,5	50
ADE OR PG9-M6	PG	9	Metrico	6	18	3	6,5	50
ADE OR PG9-M8	PG	9	Metrico	8	18	3	6,5	50