



Distanziatori > per circuiti stampati > filettati, maschio-maschio > dente di bloccaggio, corpo a croce > SDML U

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO, CORPO A CROCE E FILETTO LUNGO (FILETTO UNC)



Materiale: poliammide 66.



Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio, dal corpo a croce e dalle basi cilindriche. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di $\pm 0,08$ mm e l'altezza H ha una tolleranza di $\pm 0,4$ mm.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore nero.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	ØB mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confezione pz.
SDML 40U6-32.1,57 12,7 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	12,7	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 15,9 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	15,9	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 19,1 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	19,1	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 22,2 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	22,2	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 25,4 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	25,4	10,2	7,6	1000
SDML 40U6-32.1,57 6,4 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	6,4	10,2	7,6	1000



ARTICOLO	ø foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	ØB mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confezione pz.
SDML 40U6-32.1,57 9,5 NATURALI	4	1,57	UNC	6 - 32	7,1	9,5	10,2	7,6	1000