



Distanziatori > per circuiti stampati > maschio-maschio > gancio-dente tensionale > DAT

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO E DENTE TENSIONALE ALLUNGATO




Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2 (PA 66-V2), poliammide 66 antifiama UL94-V0 (PA 66-V0).

Colore: naturale, bianco.

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal gancio di bloccaggio e dal dente tensionale allungato. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di $\pm 0,08$ mm e l'altezza H ha una tolleranza di $\pm 0,4$ mm.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	material e	ø foro di montag gio supe riore mm	spessor e telaio superior e mm	ø foro di montag gio inferiore mm	spessor e telaio inferiore mm	B mm	H mm	H2 mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confezio ne pz.
DAT 47-4070.1,9 8-1,57 12,7 NA TURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	12,7	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,9 8-1,57 15,9 NA TURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	15,9	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,9 8-1,57 19,1 NA TURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	19,1	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,9 8-1,57 22,2 NA TURALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	22,2	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47-4070.1,9 8-1,57 4,8 NAT URALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	4,8	5,6	15,2	4,6	6,05	1000



ARTICOLO	colore	material e	ø foro di montag gio supe riore mm	spessor e telaio superior e mm	ø foro di montag gio inferiore mm	spessor e telaio inferiore mm	B mm	H mm	H2 mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confezio ne pz.
DAT 47- 4070.1,9 8-1,57 6,4 NAT URALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	6,4	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT 47- 4070.1,9 8-1,57 9,5 NAT URALI	naturale	PA 66-V2	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	9,5	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070. 1,98-1,5 7 12,7 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	12,7	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070. 1,98-1,5 7 15,9 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	15,9	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070. 1,98-1,5 7 19,1 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	19,1	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070. 1,98-1,5 7 22,2 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	22,2	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070. 1,98-1,5 7 4,8 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	4,8	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070. 1,98-1,5 7 6,4 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	6,4	5,6	15,2	4,6	6,05	1000
DAT-V0 47-4070. 1,98-1,5 7 9,5 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	4,75	0,79 - 1,98	7	9,5	5,6	15,2	4,6	6,05	1000