



Distanziatori > per circuiti stampati > maschio-maschio, serie MINI > uncino-dente tensionale > MDS

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO, DENTE TENSIONALE E BASE ALLARGATA - SERIE "MINI"




Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2 (PA 66-V2), poliammide 66 antifiama UL94-V0 (PA 66-V0).

Colore: naturale, bianco.

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +110°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dall'uncino e dal dente tensionale. Si contraddistinguono per la base d'appoggio allargata che migliora notevolmente la stabilità. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,05 mm.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	materiale	Ø foro di montaggi o inferiore mm	Ø foro di montaggi o superior e mm	ØB mm	spessore telaio inferiore mm	spessore telaio superior e mm	H mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confezio ne pz.
MDS 3964.1,6 11,1	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	11,1	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 12,7	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	12,7	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 15,9	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	15,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 17,5	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	17,5	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 19,1	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	19,1	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 22,2	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	22,2	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 25,4	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	25,4	3,6	4,1	4,3	1000



ARTICOL O	colore	materiale	Ø foro di montaggi o inferiore mm	Ø foro di montaggi o superior e mm	ØB mm	spessore telaio inferiore mm	spessore telaio superior e mm	H mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confezio ne pz.
MDS 3964.1,6 3,2	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	3,2	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 31,8	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	31,8	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 34,9	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	34,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 4,8	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	4,8	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 6,4	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	6,4	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 7,9	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	7,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS 3964.1,6 9,5	naturale	PA 66-V2	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	9,5	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 11,1	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	11,1	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 12,7	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	12,7	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 15,9	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	15,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 17,5	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	17,5	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 19,1	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	19,1	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 22,2	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	22,2	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 25,4	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	25,4	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 3,2	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	3,2	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 31,8	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	31,8	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 34,9	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	34,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 4,8	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	4,8	3,6	4,1	4,3	1000



ARTICOL O	colore	materiale	ø foro di montaggi o inferiore mm	ø foro di montaggi o superior e mm	ØB mm	spessore telaio inferiore mm	spessore telaio superior e mm	H mm	H3 mm	L1 mm	L2 mm	confezio ne pz.
MDS-V0 3964.1,6 6,4	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	6,4	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 7,9	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	7,9	3,6	4,1	4,3	1000
MDS-V0 3964.1,6 9,5	bianco	PA 66-V0	3,9	3,9	6,4	1,6	1,6	9,5	3,6	4,1	4,3	1000