



Distanziatori > per circuiti stampati > maschio-maschio > uncino-dente di bloccaggio > DRD

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO E DENTE DI BLOCCAGGIO




Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2 (PA 66-V2) e poliammide 66 antifiama UL94-V0 (PA 66-V0).

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: max +85°C (PA 66-V2), max +105°C (PA 66-V0).

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dall'uncino e dal dente di bloccaggio.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	H mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DRD 07,9	naturale	PA 66-V2	7,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 07,9A	bianco	PA 66-V0	7,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 1	naturale	PA 66-V2	4,8	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 10	naturale	PA 66-V2	28,6	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 10A	bianco	PA 66-V0	28,6	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 11	naturale	PA 66-V2	31,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 11A	bianco	PA 66-V0	31,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 12	naturale	PA 66-V2	34,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 12A	bianco	PA 66-V0	34,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 1A	bianco	PA 66-V0	4,8	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 2	naturale	PA 66-V2	6,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 2A	bianco	PA 66-V0	6,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 3	naturale	PA 66-V2	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 3A	bianco	PA 66-V0	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 4	naturale	PA 66-V2	11,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 4A	bianco	PA 66-V0	11,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 5	naturale	PA 66-V2	12,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 5A	bianco	PA 66-V0	12,7	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 6	naturale	PA 66-V2	15,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 6A	bianco	PA 66-V0	15,9	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 7	naturale	PA 66-V2	19,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 7A	bianco	PA 66-V0	19,1	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000



ARTICOLO	colore	materiale	H mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DRD 8	naturale	PA 66-V2	22,2	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 8A	bianco	PA 66-V0	22,2	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 9	naturale	PA 66-V2	25,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000
DRD 9A	bianco	PA 66-V0	25,4	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000