



Distanziatori > plastica > cilindrici, foro passante > DCK R

DISTANZIATORI CILINDRICI CON FORO PASSANTE IN POM E IN POLIAMMIDE 66




Materiale: poliammide 66 (PA66) e POM.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: max +120°C (PA66), max +100°C (POM)

Caratteristiche: questi distanziatori sono adatti per qualsiasi tipo di applicazione.

Su richiesta: possono essere forniti anche in colore nero.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCK R 103150 03 PA66 NT	PA 66	10,3	15	3	1000
DCK R 103150 05 PA66 NT	PA 66	10,3	15	5	1000
DCK R 103150 07,5 PA66 NT	PA 66	10,3	15	7,5	1000
DCK R 103150 10 PA66 NT	PA 66	10,3	15	10	1000
DCK R 103150 15 PA66 NT	PA 66	10,3	15	15	1000
DCK R 103150 20 PA66 NT	PA 66	10,3	15	20	1000
DCK R 103150 25 PA66 NT	PA 66	10,3	15	25	1000
DCK R 103150 30 PA66 NT	PA 66	10,3	15	30	1000
DCK R 103220 05 PA66 NT	PA 66	10,6	22	5	1000
DCK R 103220 10 PA66 NT	PA 66	10,6	22	10	1000
DCK R 103220 15 PA66 NT	PA 66	10,6	22	15	1000
DCK R 103220 20 PA66 NT	PA 66	10,6	22	20	1000
DCK R 103220 25 PA66 NT	PA 66	10,6	22	25	1000
DCK R 103220 30 PA66 NT	PA 66	10,6	22	30	1000
DCK R 103220 35 PA66 NT	PA 66	10,6	22	35	1000



ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCK R 103220 40 PA66 NT	PA 66	10,6	22	40	1000
DCK R 103220 45 PA66 NT	PA 66	10,6	22	45	1000
DCK R 103220 50 PA66 NT	PA 66	10,6	22	50	1000
DCK R 126250 05 PA66 NT	PA 66	12,6	25	5	1000
DCK R 126250 10 PA66 NT	PA 66	12,6	25	10	1000
DCK R 126250 15 PA66 NT	PA 66	12,6	25	15	1000
DCK R 126250 20 PA66 NT	PA 66	12,6	25	20	1000
DCK R 126250 25 PA66 NT	PA 66	12,6	25	25	1000
DCK R 126250 30 PA66 NT	PA 66	12,6	25	30	1000
DCK R 126250 35 PA66 NT	PA 66	12,6	25	35	1000
DCK R 126250 40 PA66 NT	PA 66	12,6	25	40	1000
DCK R 126250 45 PA66 NT	PA 66	12,6	25	45	1000
DCK R 126250 50 PA66 NT	PA 66	12,6	25	50	1000
DCK R 128180 03 PA66 NT	PA 66	12,8	18	3	1000
DCK R 128180 05 PA66 NT	PA 66	12,8	18	5	1000
DCK R 128180 07,5 PA66 NT	PA 66	12,8	18	7,5	1000
DCK R 128180 10 PA66 NT	PA 66	12,8	18	10	1000
DCK R 128180 15 PA66 NT	PA 66	12,8	18	15	1000
DCK R 128180 20 PA66 NT	PA 66	12,8	18	20	1000
DCK R 128180 25 PA66 NT	PA 66	12,8	18	25	1000
DCK R 128180 30 PA66 NT	PA 66	12,8	18	30	1000
DCK R 2640 02 POM NT	POM	2,6	4	2	1000
DCK R 2640 05 POM NT	POM	2,6	4	5	1000
DCK R 2640 07,5 POM NT	POM	2,6	4	7,5	1000
DCK R 2640 10 POM NT	POM	2,6	4	10	1000
DCK R 2640 15 POM NT*	POM	2,6	4	15	1000
DCK R 2640 20 POM NT	POM	2,6	4	20	1000



ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCK R 2640 25 POM NT	POM	2,6	4	25	1000
DCK R 2640 30 POM NT	POM	2,6	4	30	1000
DCK R 2650 02 POM NT	POM	2,6	5	2	1000
DCK R 2650 03 POM NT	POM	2,6	5	3	1000
DCK R 2650 05 POM NT	POM	2,6	5	5	1000
DCK R 2650 07,5 POM NT	POM	2,6	5	7,5	1000
DCK R 2650 10 POM NT	POM	2,6	5	10	1000
DCK R 2650 15 POM NT	POM	2,6	5	15	1000
DCK R 2650 20 POM NT	POM	2,6	5	20	1000
DCK R 2650 25 POM NT	POM	2,6	5	25	1000
DCK R 2650 30 POM NT	POM	2,6	5	30	1000
DCK R 3150 03 POM NT	POM	3,1	5	3	1000
DCK R 3150 05 POM NT	POM	3,1	5	5	1000
DCK R 3150 07,5 POM NT	POM	3,1	5	7,5	1000
DCK R 3150 10 POM NT	POM	3,1	5	10	1000
DCK R 3150 15 POM NT	POM	3,1	5	15	1000
DCK R 3150 20 POM NT	POM	3,1	5	20	1000
DCK R 3150 25 POM NT	POM	3,1	5	25	1000
DCK R 3150 30 POM NT	POM	3,1	5	30	1000
DCK R 3160 05 PA66 NT	PA 66	3,1	6	5	1000
DCK R 3160 07,5 PA66 NT	PA 66	3,1	6	7,5	1000
DCK R 3160 10 PA66 NT	PA 66	3,1	6	10	1000
DCK R 3160 15 PA66 NT	PA 66	3,1	6	15	1000
DCK R 3160 20 PA66 NT	PA 66	3,1	6	20	1000
DCK R 3160 25 PA66 NT	PA 66	3,1	6	25	1000
DCK R 3160 30 PA66 NT	PA 66	3,1	6	30	1000
DCK R 3180 03 PA66 NT	PA 66	3,1	8	3	1000



ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCK R 3180 07,5 PA66 NT	PA 66	3,1	8	7,5	1000
DCK R 3180 10 PA66 NT	PA 66	3,1	8	10	1000
DCK R 3180 15 PA66 NT	PA 66	3,1	8	15	1000
DCK R 3180 20 PA66 NT	PA 66	3,1	8	20	1000
DCK R 3180 30 PA66 NT	PA 66	3,1	8	30	1000
DCK R 3250 02 POM NT**	POM	3,2	5	2	1000
DCK R 3660 03 PA66 NT	PA 66	3,6	6	3	1000
DCK R 3660 05 PA66 NT	PA 66	3,6	6	5	1000
DCK R 3660 07,5 PA66 NT	PA 66	3,6	6	7,5	1000
DCK R 3660 10 PA66 NT	PA 66	3,6	6	10	1000
DCK R 3660 15 PA66 NT	PA 66	3,6	6	15	1000
DCK R 3660 20 PA66 NT	PA 66	3,6	6	20	1000
DCK R 3660 25 PA66 NT	PA 66	3,6	6	25	1000
DCK R 3660 30 PA66 NT	PA 66	3,6	6	30	1000
DCK R 4280 03 PA66 NT	PA 66	4,2	8	3	1000
DCK R 4280 05 PA66 NT	PA 66	4,2	8	5	1000
DCK R 4280 07,5 PA66 NT	PA 66	4,2	8	7,5	1000
DCK R 4280 10 PA66 NT	PA 66	4,2	8	10	1000
DCK R 4280 15 PA66 NT	PA 66	4,2	8	15	1000
DCK R 4280 20 PA66 NT	PA 66	4,2	8	20	1000
DCK R 4280 25 PA66 NT	PA 66	4,2	8	25	1000
DCK R 4280 30 PA66 NT	PA 66	4,2	8	30	1000
DCK R 52100 03 PA66 NT	PA 66	5,2	10	3	1000
DCK R 52100 05 PA66 NT	PA 66	5,2	10	5	1000
DCK R 52100 07,5 PA66 NT	PA 66	5,2	10	7,5	1000
DCK R 52100 10 PA66 NT	PA 66	5,2	10	10	1000
DCK R 52100 15 PA66 NT	PA 66	5,2	10	15	1000



ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCK R 52100 20 PA66 NT	PA 66	5,2	10	20	1000
DCK R 52100 25 PA66 NT	PA 66	5,2	10	25	1000
DCK R 52100 30 PA66 NT	PA 66	5,2	10	30	1000
DCK R 62100 03 PA66 NT	PA 66	6,2	10	3	1000
DCK R 62100 05 PA66 NT	PA 66	6,2	10	5	1000
DCK R 62100 07,5 PA66 NT	PA 66	6,2	10	7,5	1000
DCK R 62100 10 PA66 NT	PA 66	6,2	10	10	1000
DCK R 62100 15 PA66 NT	PA 66	6,2	10	15	1000
DCK R 62100 20 PA66 NT	PA 66	6,2	10	20	1000
DCK R 62100 25 PA66 NT	PA 66	6,2	10	25	1000
DCK R 62100 30 PA66 NT	PA 66	6,2	10	30	1000
DCK R 63150 03 PA66 NT	PA 66	6,3	15	3	1000
DCK R 63150 05 PA66 NT	PA 66	6,3	15	5	1000
DCK R 63150 07,5 PA66 NT	PA 66	6,3	15	7,5	1000
DCK R 63150 10 PA66 NT	PA 66	6,3	15	10	1000
DCK R 63150 15 PA66 NT	PA 66	6,3	15	15	1000
DCK R 63150 20 PA66 NT	PA 66	6,3	15	20	1000
DCK R 63150 25 PA66 NT	PA 66	6,3	15	25	1000
DCK R 63150 30 PA66 NT	PA 66	6,3	15	30	1000
DCK R 82120 03 PA66 NT	PA 66	8,2	12	3	1000
DCK R 82120 05 PA66 NT	PA 66	8,2	12	5	1000
DCK R 82120 07,5 PA66 NT	PA 66	8,2	12	7,5	500
DCK R 82120 10 PA66 NT	PA 66	8,2	12	10	1000
DCK R 82120 15 PA66 NT	PA 66	8,2	12	15	1000
DCK R 82120 20 PA66 NT	PA 66	8,2	12	20	1000
DCK R 82120 25 PA66 NT	PA 66	8,2	12	25	1000
DCK R 82120 30 PA66 NT	PA 66	8,2	12	30	1000



ARTICOLO	materiale	ØA mm	ØB mm	L mm	confezione pz.
DCK R 82180 03 PA66 NT	PA 66	8,2	18	3	1000
DCK R 82180 05 PA66 NT	PA 66	8,2	18	5	1000
DCK R 82180 07,5 PA66 NT	PA 66	8,2	18	7,5	1000
DCK R 82180 10 PA66 NT	PA 66	8,2	18	10	1000
DCK R 82180 15 PA66 NT	PA 66	8,2	18	15	1000
DCK R 82180 20 PA66 NT	PA 66	8,2	18	20	1000
DCK R 82180 25 PA66 NT	PA 66	8,2	18	25	1000
DCK R 82180 30 PA66 NT	PA 66	8,2	18	30	1000

*Articolo realizzato in POM (temperatura max d'utilizzo +100°C), disponibile fino ad esaurimento scorte.

**Articolo realizzato in POM (temperatura d'utilizzo -40°C / +90°C).