



Guaine e nastri isolanti > guaine intrecciate > espandibili > PET

GUAINA INTRECCIATA ESPANDIBILE IN PLASTICA CON NORMATIVA FERROVIARIA (UL94-V2)



Materiale: PET.

Colore: nero, grigio.

Temperatura d'uso: -50°C / +130°C (temperatura di fusione +260°C)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: conforme alle normative ferroviarie EN 45545-2 HL3 (R22/R23), SNCF (NFF 16-101/-102, I2/F1 nero, I3/F1 grigio), DB (DIN 5510-2, S4/SR2/ST2).

Caratteristiche: flessibile, senza alogeni, antifiama ed atossica, questa guaina si adatta perfettamente a qualsiasi fascio di cavi ed anche a forme irregolari. Dissipa calore ed umidità e può allargarsi fino a quasi il doppio del suo diametro nominale. Non contiene alogeni, ha una buona resistenza alla rottura ed è particolarmente indicata per l'industria ferroviaria. Come mostrato in tabella, ogni misura è disponibile sia in colore nero o grigio sia confezionata in scatola con bassa metratura o in bobina con metratura superiore. Per il taglio è consigliabile l'uso dei nostri TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili, evitando così lo sfilacciamento. In ogni caso, per una maggior protezione delle estremità è sempre utile l'utilizzo di un manicotto oppure di una fascetta legacavi.

Su richiesta: per quantità, può essere fornita sia in piccole scatole da 10 mt sia in spezzoni con lunghezza a scelta. Inoltre è disponibile sia in PET UL94-V0 sia in PA 66, entrambe con normativa ferroviaria.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø nominale mm	espandibile fino a Ø mm	confezione mt.
PET 10 GRIGIA	grigio	10	20	100
PET 10 NERA	nero	10	20	100
PET 12 GRIGIA	grigio	12	24	50
PET 12 NERA	nero	12	24	50
PET 15 GRIGIA	grigio	15	27	50
PET 15 NERA	nero	15	27	50
PET 20 GRIGIA	grigio	19	32	25
PET 20 NERA	nero	19	32	25
PET 25 GRIGIA	grigio	24	38	25
PET 25 NERA	nero	24	38	25
PET 3 GRIGIA	grigio	2	6	100
PET 3 NERA	nero	2	6	100
PET 30 GRIGIA	grigio	28	47	25



ARTICOLO	colore	Ø nominale mm	espandibile fino a Ø mm	confezione mt.
PET 30 NERA	nero	28	47	25
PET 4 GRIGIA	grigio	3	8	100
PET 4 NERA	nero	3	8	100
PET 40 GRIGIA	grigio	40	63	25
PET 40 NERA	nero	40	63	25
PET 5 GRIGIA	grigio	4	10	100
PET 5 NERA	nero	4	10	100
PET 50 GRIGIA	grigio	45	75	25
PET 50 NERA	nero	45	75	25
PET 6 GRIGIA	grigio	6	12	100
PET 6 NERA	nero	6	12	100
PET 60 GRIGIA	grigio	48	92	25
PET 60 NERA	nero	48	92	25
PET 8 GRIGIA	grigio	8	16	100
PET 8 NERA	nero	8	16	100
PET-B 10 GRIGIA	grigio	10	20	300
PET-B 10 NERA	nero	10	20	300
PET-B 12 GRIGIA	grigio	12	24	300
PET-B 12 NERA	nero	12	24	300
PET-B 15 GRIGIA	grigio	15	27	300
PET-B 15 NERA	nero	15	27	300
PET-B 20 GRIGIA	grigio	19	32	200
PET-B 20 NERA	nero	19	32	200
PET-B 25 GRIGIA	grigio	24	38	200
PET-B 25 NERA	nero	24	38	200
PET-B 3 GRIGIA	grigio	2	6	1000
PET-B 3 NERA	nero	2	6	1000
PET-B 30 GRIGIA	grigio	28	47	150
PET-B 30 NERA	nero	28	47	150
PET-B 4 GRIGIA	grigio	3	8	1000
PET-B 4 NERA	nero	3	8	1000
PET-B 40 GRIGIA	grigio	40	63	100
PET-B 40 NERA	nero	40	63	100
PET-B 5 GRIGIA	grigio	4	10	400
PET-B 5 NERA	nero	4	10	400
PET-B 50 GRIGIA	grigio	45	75	100
PET-B 50 NERA	nero	45	75	100
PET-B 6 GRIGIA	grigio	6	12	400
PET-B 6 NERA	nero	6	12	400
PET-B 60 GRIGIA	grigio	48	92	50
PET-B 60 NERA	nero	48	92	50
PET-B 8 GRIGIA	grigio	8	16	300
PET-B 8 NERA	nero	8	16	300