



"Quick-System" - Accessori > manicotti derivazione > dritti > RQK

MANICOTTI DI ACCOPPIAMENTO IN PLASTICA MORBIDA



Materiale: TPE.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C



Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529.

Infiammabilità: antifiama UL94-HB.

Normative e Certificazioni: GOST.

Caratteristiche: questi manicotti, resistenti ai raggi UV, vanno montati a pressione sulle estremità dei tubi e, grazie alla dentellatura interna, aderiscono perfettamente al profilo esterno dei tubi. Vengono utilizzati per creare una prolunga fra due spezzoni di tubo oppure per collegare i tubi corrugati ad altri tipi di tubo. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Su richiesta: sono disponibili in colore grigio.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØB mm	ØB1 mm	L mm	confezione pz.
RQK 1xAD15,8/1 xAD21,2 NERO	nero	15,8	21,2	23	29,5	48	10
RQK 2xAD10 NERO	nero	10	10	17,5	17,5	33,5	10
RQK 2xAD13 NERO	nero	13	13	20	20	36,5	10
RQK 2xAD15,8 NERO	nero	15,8	15,8	23	23	44,5	10
RQK 2xAD18,5 NERO*	nero	18,5	18,5	26,5	26,5	48	10
RQK 2xAD21,2 NERO	nero	21,2	21,2	29,5	29,5	46	10
RQK 2xAD28,5 NERO	nero	28,5	28,5	36,5	36,5	46	10
RQK 2xAD34,5 NERO	nero	34,5	34,5	42,5	42,5	48	10
RQK 2xAD42,5 NERO	nero	42,5	42,5	51	51	60	10
RQK 2xAD54,5 NERO	nero	54,5	54,5	67,5	67,5	70	10



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØB mm	ØB1 mm	L mm	confezione pz.
----------	--------	----------------------	-----------------------	----------	-----------	---------	-------------------

*Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.