



"Quick-System" - Raccordi > a 45° > filetto in metallo > RQBK45-P

RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" CON FILETTO IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO PG)



Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQBK45-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	10	23	12	52,5	44,5	24	50
RQBK45-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	12,5	25	12	59	49	27	50
RQBK45-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	14,5	29,5	13	60	56	26	50
RQBK45-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	20	37	14	75	64	36	25
RQBK45-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	29	44	14	77	73,5	45	10



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQBK45-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	36	52	17	86	82,5	58	10
RQBK45-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	45,5	64	17	100	97	70	5
RQBK45-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	6,5	17	10	45	39	18	50
RQBK45-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	8,5	20	12	48	42,5	21	50