



"Quick-System" - Raccordi > a 45° > IP 68/IP 69K > RQB45-M

RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)



Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), TÜV VD/GGVSEB, EN 45545-2 HL2, DB, SNCF, NFPA 130 (ASTM E 162/E 662, SMP 800-C), LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA C22.2, file n. E86359), GOST.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Gli articoli indicati in tabella sono conformi ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12) e sono specificatamente adatti per essere assemblati col tubo corrugato [PA 6-UL-SD](#) così da poter realizzare un'installazione certificata "UL Listed". La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV soprattutto per i raccordi in colore nero. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQB45-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12	6,5	17	10	45	39	18	50
RQB45-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12	6,5	17	10	45	39	18	50
RQB45-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16	8,5	20	12	48	42,5	21	50
RQB45-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16	8,5	20	12	48	42,5	21	50
RQB45-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20	10	23	12	52,5	44,5	24	50
RQB45-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20	10	23	12	52,5	44,5	24	50



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQB45-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20	13	29,5	12	60	55	26	50
RQB45-M 20 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	20	13	29,5	12	60	55	26	50
RQB45-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25	14,5	29,5	13	60	56	26	50
RQB45-M 25 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	25	14,5	29,5	13	60	56	26	50
RQB45-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25	17	37	13	72	64	32	25
RQB45-M 25 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	25	17	37	13	72	64	32	25
RQB45-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32	20	38	14	75	64	36	25
RQB45-M 32 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	32	20	38	14	75	64	36	25
RQB45-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32	23	44	14	76	73,5	39	10
RQB45-M 32 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	32	23	44	14	76	73,5	39	10
RQB45-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40	29	47	14	77	73,5	45	10
RQB45-M 40 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	40	29	47	14	77	73,5	45	10
RQB45-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40	31,5	56,5	17	86	82,5	48	10
RQB45-M 40 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	40	31,5	56,5	17	86	82,5	48	10
RQB45-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50	36	61,5	17	86	82,5	58	10
RQB45-M 50 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	50	36	61,5	17	86	82,5	58	10
RQB45-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50	35,5	64	17	95	92	58	5
RQB45-M 50 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	50	35,5	64	17	95	92	58	5
RQB45-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63	45,5	71,5	17	100	97	69	5



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQB45-M 63 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	63	45,5	71,5	17	100	97	69	5

* Articolo conforme ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12).