



"Quick-System" - Raccordi > a 90° > IP 66 > RQW1-M

## RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 66 (FILETTO METRICO)



**Materiale:** poliammide 6.6.

**Colore:** grigio, nero.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V0.

**Normative e Certificazioni:** VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), LLOYD'S REGISTER, GOST.

**Caratteristiche:** assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto Metrico secondo EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezion e pz.
RQW1-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	16	12	34,5	33,5	50
RQW1-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	16	12	34,5	33,5	50
RQW1-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	8	20	20	10	34	36	50
RQW1-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	8	20	20	10	34	36	50
RQW1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	12	20	20	12	36,5	36	50
RQW1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	12	20	20	12	36,5	36	50
RQW1-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	12	23	24,5	12	40,5	42	50



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezion e pz.
RQW1-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	12	23	24,5	12	40,5	42	50
RQW1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	15,5	23	24,5	13	41,5	42	50
RQW1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	15,5	23	24,5	13	41,5	42	50
RQW1-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26,5	27	13	47	46	50
RQW1-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26,5	27	13	47	46	50
RQW1-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	14,8	29,5	27	13	49	50	50
RQW1-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	14,8	29,5	27	13	49	50	50
RQW1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	18	29,5	29,5	13	49	50	50
RQW1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	18	29,5	29,5	13	49	50	50
RQW1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	18	37	34	13	57	57	25
RQW1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	18	37	34	13	57	57	25
RQW1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	24	37	37	15	59	57	25
RQW1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	24	37	37	15	59	57	25
RQW1-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	43	15	65	67,5	10
RQW1-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	43	15	65	67,5	10
RQW1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	32	44	45	15	67	67,5	10
RQW1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	32	44	45	15	67	67,5	10
RQW1-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	51,5	15	72	81	10
RQW1-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	51,5	15	72	81	10



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezion e pz.
RQW1-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	39	52	55	15,5	74,5	83	10
RQW1-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	39	52	55	15,5	74,5	83	10
RQW1-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	39	64	64	15	84	94	5
RQW1-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	53	64	68	16	85,5	94	5
RQW1-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	53	64	68	16	85,5	94	5