



"Quick-System" - Raccordi > a 90° > IP 66 > RQW1-N

RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 66 (FILETTO PG)



Materiale: poliammide 6.6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), LLOYD'S REGISTER, GOST.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezione pz.
RQW1-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	35	52	52	18	76	83	10
RQW1-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	28	44	43	16	66	67,5	10
RQW1-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	16	26	26	11	40,5	42	50
RQW1-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	16	29,5	27	13	48,5	51	50
RQW1-N 2" AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	41	64	64,5	18	87	95	5
RQW1-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	21	37	34	14	57	57,5	25