



"Quick-System" - Raccordi > a 90° > IP 68 > RQW-C

RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 68 (FILETTO CTG)



Materiale: corpo in poliammide 6.6, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), TÜV VD/GGVSEB, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta stagna IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezione pz.
RQW-C 1 1/4" AD42,5 NERI	42,5	35	52	52	18	76	83	10
RQW-C 1" AD34,5 NERI	34,5	25	44	43	16	66,5	67,5	10
RQW-C 1/2" AD13 NERI	13	15	20	27	14	40	40	50
RQW-C 1/2" AD15,8 NERI	15,8	15	23	27	14	43	42	50
RQW-C 1/2" AD21,2 NERI	21,2	15	29,5	27	13	49	51	50
RQW-C 2" AD54,5 NERI	54,5	52	64	66	18	89,5	96	5
RQW-C 3/4" AD28,5 NERI	28,5	20,5	37	34	13	57	57	25