



"Quick-System" - Raccordi > a 90° > IP 68 > RQW-M

RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 68 (FILETTO METRICO)



Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Inflammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), TÜV VD/GGVSEB, EN 45545-2 HL2, DB, SNCF, NFPA 130 (ASTM E 162/E 662, SMP 800-C), LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA C22.2, file n. E86359), GOST.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Gli articoli indicati in tabella sono conformi ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12) e sono specificatamente adatti per essere assemblati col tubo corrugato [PA 6-UL-SD](#) così da poter realizzare un'installazione certificata "UL Listed". Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV soprattutto per i raccordi in colore nero. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezion e pz.
RQW-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	16	12	34,5	33,5	50
RQW-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	16	12	34,5	33,5	50
RQW-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	8	20	20	10	34	36	50
RQW-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	8	20	20	10	34	36	50
RQW-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	12	20	20	12	36,5	36	50
RQW-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	12	20	20	12	36,5	36	50



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezion e pz.
RQW-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	12	23	24,5	12	40,5	42	50
RQW-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	12	23	24,5	12	40,5	42	50
RQW-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	15,5	23	24,5	13	41,5	42	50
RQW-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	15,5	23	24,5	13	41,5	42	50
RQW-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	14,8	29,5	27	13	49	50	50
RQW-M 20 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	20x1,5	14,8	29,5	27	13	49	50	50
RQW-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	18	29,5	29,5	13	49	50	50
RQW-M 25 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	25x1,5	18	29,5	29,5	13	49	50	50
RQW-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	19	37	34	13	57	57	25
RQW-M 25 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	25x1,5	19	37	34	13	57	57	25
RQW-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	24	37	37	15	59	57	25
RQW-M 32 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	32x1,5	24	37	37	15	59	57	25
RQW-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	43	15	65	67,5	10
RQW-M 32 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	43	15	65	67,5	10
RQW-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	32	44	45	15	67	67,5	10
RQW-M 40 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	40x1,5	32	44	45	15	67	67,5	10
RQW-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	51,5	15	72	83	10
RQW-M 40 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	51,5	15	72	83	10
RQW-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	39	52	55	15,5	74,5	83	10



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezion e pz.
RQW-M 50 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	50x1,5	39	52	55	15,5	74,5	83	10
RQW-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	39	64	64	15	84	94	5
RQW-M 50 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	50x1,5	39	64	64	15	84	94	5
RQW-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	53	64	68	16	85,5	94	5
RQW-M 63 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	63x1,5	53	64	68	16	85,5	94	5

*Articolo conforme ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12).