



"Quick-System" - Raccordi > a 90° > IP 68 > RQW-N

RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 68 (FILETTO NPT)



Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Inflammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), TÜV VD/GGVSEB, EN 45545-2 HL2, DB, SNCF, NFPA 130 (ASTM E 162/E 662, SMP 800-C), LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA C22.2, file n. E86359), GOST.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Gli articoli indicati in tabella sono conformi ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12) e sono specificatamente adatti per essere assemblati col tubo corrugato [PA 6-UL-SD](#) così da poter realizzare un'installazione certificata "UL Listed". Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo NPT - ANSI/ASME B1.20.1.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezione pz.
RQW-N 1" 1/2 AD42,5 NERI*	42,5	NPT	1" 1/2	36,5	54	56	16,5	76	83	10
RQW-N 1" 1/2 AD54,5 NERI*	54,5	NPT	1" 1/2	41	64	64,5	18	87	95	5
RQW-N 1" 1/4 AD42,5 NERI*	42,5	NPT	1" 1/4	35	52	52	18	76	83	10
RQW-N 1" AD34,5 NERI*	34,5	NPT	1"	28	44	43	16	67,5	67,5	10
RQW-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	16	26	26	11	40,5	42	50
RQW-N 1/2" AD21,2 NERI*	21,2	NPT	1/2"	16	29,5	27	13	48,5	51	50



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	ØB1 mm	F mm	E mm	H1 mm	confezione pz.
RQW-N 1/4" AD10 NERI	10	NPT	1/4"	8,5	17	16	10	33	34	50
RQW-N 1/4" AD13 NERI	13	NPT	1/4"	10	20	20	10,5	35	36	50
RQW-N 2" AD54,5 NERI*	54,5	NPT	2"	52	66	65	21	90	100	5
RQW-N 3/4" AD28,5 NERI*	28,5	NPT	3/4"	21	37	34	14	57	57,5	25
RQW-N 3/8" AD15,8 NERI	15,8	NPT	3/8"	12,5	23	24,5	12	40,5	42	50

*Articolo conforme ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12).