



"Quick-System" - Raccordi > a 90°, "easy-entry" > filetto in metallo > RQBK90-M

RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" CON FILETTO IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)



Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 e IP 69K secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Inflammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), LLOYD'S REGISTER, EN 45545-2 (HL 3), GOST.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto Metrico secondo EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezione pz.
RQBK90-M 12 AD10 NERI	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQBK90-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQBK90-M 20 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	62	45	24	50
RQBK90-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQBK90-M 25 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezione pz.
RQBK90-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQBK90-M 32 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQBK90-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQBK90-M 40 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQBK90-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQBK90-M 50 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQBK90-M 50 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQBK90-M 63 AD54,5 NERI	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	124,5	98	60	5