



"Quick-System" - Raccordi > a 90°, "easy-entry" > filetto in metallo > RQBK90-P

RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" CON FILETTO IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO PG)



Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto in ottone nichelato.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 e IP 69K secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), LLOYD'S REGISTER, EN 45545-2 (HL 3), GOST.

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Il filetto in metallo conferisce ai raccordi la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado, sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Il filetto è rivestito internamente in plastica per conferire il massimo isolamento ai cavi. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto PG secondo DIN 40430.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezione pz.
RQBK90-P 11 AD15,8 NERI	15,8	PG	11	10	23	12	62	45	24	50
RQBK90-P 13,5 AD18,5 NERI	18,5	PG	13,5	12,5	25	12	65	47	27	50
RQBK90-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQBK90-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	20	37	14	85	64	36	25
RQBK90-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	29	44	14	100,5	74	46	10



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezione pz.
RQBK90-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	36	52	17	111	82,5	58	10
RQBK90-P 48 AD54,5 NERI	54,5	PG	48	45,5	64	17	124,5	97	70	5
RQBK90-P 7 AD10 NERI	10	PG	7	6,5	17	10	57	39	18	50
RQBK90-P 9 AD13 NERI	13	PG	9	8,5	20	12	59	40,5	21	50