



"Quick-System" - Raccordi > a 90°, "easy-entry" > IP 66 > RQB1 90-M

RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" IP 66 (FILETTO METRICO)



Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezion e pz.
RQB1 90-M 12 AD10 GRIGI*	grigio	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB1 90-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB1 90-M 16 AD13 GRIGI*	grigio	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB1 90-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	8,5	20	12	59	40,5	21	50
RQB1 90-M 20 AD15,8 GRIGI*	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	62	45	24	50



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezion e pz.
RQB1 90-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	10	23	12	62	45	24	50
RQB1 90-M 20 AD21,2 GRIGI*	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQB1 90-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD21,2 GRIGI*	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB1 90-M 25 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQB1 90-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	90	64	32	25
RQB1 90-M 32 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQB1 90-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	20	37	14	85	64	36	25
RQB1 90-M 32 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQB1 90-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	23	44	14	100,5	74	39	10
RQB1 90-M 40 AD34,5 GRIGI*	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQB1 90-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	29	44	14	100,5	74	45	10
RQB1 90-M 40 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10
RQB1 90-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	111	82,5	48	10



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezion e pz.
RQB1 90-M 50 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQB1 90-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	36	52	17	111	82,5	59	10
RQB1 90-M 50 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQB1 90-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	35,5	64	17	124,5	98	60	5
RQB1 90-M 63 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	124,5	97	70	5
RQB1 90-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	45,5	64	17	124,5	97	70	5

*Articolo su richiesta.