



"Quick-System" - Raccordi > a 90°, "easy-entry" > IP 66 > RQB1 90-P

## RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" IP 66 (FILETTO PG)



**Materiale:** poliammide 6.

**Colore:** grigio, nero.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +115°C

**Protezione IP:** IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V0.

**Normative e Certificazioni:** VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

**Caratteristiche:** assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezion e pz.
RQB1 90-P 21 AD28,5 GRIGI*	grigio	28,5	PG	21	20	37	14	85	64	36	25
RQB1 90-P 29 AD34,5 NERI*	nero	34,5	PG	29	29	44	14	100,5	74	46	10
RQB1 90-P 36 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	PG	36	36	52	17	111	82,5	58	10
RQB1 90-P 36 AD42,5 NERI*	nero	42,5	PG	36	36	52	17	111	82,5	58	10
RQB1 90-P 48 AD54,5 NERI*	nero	54,5	PG	48	45,5	64	17	124,5	97	70	5



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezion e pz.
RQB1 90-P 7 AD10 NERI*	nero	10	PG	7	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB1 90-P 9 AD13 GRIGI*	grigio	13	PG	9	8,5	20	12	59	40,5	21	50

\*Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.