



"Quick-System" - Raccordi > a 90°, "easy-entry" > IP 68/IP 69K > RQB90-P

RACCORDI IN PLASTICA A 90° "EASY-ENTRY" IP 68/IP 69K (FILETTO PG)



Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), TÜV VD/GGVSEB, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Sono disponibili con filettatura PG, Metrica. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezione pz.
RQB90-P 11 AD15,8 NERI	15,8	PG	11	10	23	12	62	45	24	50
RQB90-P 13,5 AD18,5 NERI	18,5	PG	13,5	12,5	25	12	65	47	27	50
RQB90-P 16 AD21,2 NERI	21,2	PG	16	14,5	29,5	13	73	48	26	50
RQB90-P 21 AD28,5 NERI	28,5	PG	21	20	37	14	85	64	36	25
RQB90-P 29 AD34,5 NERI	34,5	PG	29	29	44	14	100,5	74	46	10
RQB90-P 36 AD42,5 NERI	42,5	PG	36	36	52	17	111	82,5	58	10



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezione pz.
RQB90-P 48 AD54,5 NERI	54,5	PG	48	45,5	64	17	124,5	97	70	5
RQB90-P 7 AD10 NERI	10	PG	7	6,5	17	10	57	39	18	50
RQB90-P 9 AD13 NERI	13	PG	9	8,5	20	12	59	40,5	21	50