



"Quick-System" - Raccordi > con filetto interno > filetto in metallo > RQGK2-P

RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO PG)



Materiale: poliammide 6, guarnizione interna in TPE, filetto interno in ottone nichelato.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il filetto in metallo conferisce ai raccordi maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima tenuta al serraggio. Sono disponibili con filettatura interna PG, Metrica. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. |
|--------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------|-------|------|------|-----------|----------------|
| RQGK2-P 11 AD15,8 NERI | 15,8 | PG | 11 | 11 | 27 | 9 | 44 | 25 | 50 |
| RQGK2-P 13,5 AD18,5 NERI | 18,5 | PG | 13,5 | 12,5 | 29 | 9,5 | 47,5 | 26 | 50 |
| RQGK2-P 16 AD21,2 NERI | 21,2 | PG | 16 | 16 | 33 | 13 | 51 | 31 | 25 |
| RQGK2-P 21 AD28,5 NERI | 28,5 | PG | 21 | 20 | 41 | 13 | 55 | 39 | 25 |
| RQGK2-P 29 AD34,5 NERI | 34,5 | PG | 29 | 27,5 | 48 | 14 | 59 | 46 | 25 |
| RQGK2-P 36 AD42,5 NERI | 42,5 | PG | 36 | 36 | 60 | 15,5 | 85 | 55 | 10 |
| RQGK2-P 48 AD54,5 NERI | 54,5 | PG | 48 | 42,5 | 72 | 16 | 98 | 65 | 10 |
| RQGK2-P 7 AD10 NERI | 10 | PG | 7 | 7 | 20 | 8 | 38 | 18 | 50 |



| ARTICOLO | Ø esterno tubo AD | filetto passo | filetto valore | ØA mm | ØB mm | F mm | H mm | chiave mm | confezione pz. |
|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------------|-------------------|
| RQGK2-P 9 AD13 NERI | 13 | PG | 9 | 8,5 | 24 | 9 | 42 | 22 | 50 |