



"Quick-System" - Raccordi > con filetto interno > IP 66 > RQG3-M

## RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IP 66 (FILETTO METRICO)



**Materiale:** poliammide 6.

**Colore:** nero.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +115°C

**Protezione IP:** IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

**Normative e Certificazioni:** VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

**Caratteristiche:** assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono disponibili con filettatura interna Metrica, UNEF. Sono resistenti agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG3-M 16 AD13 NERI	13	Metrico	16x1,5	10	20	9,5	36,5	18	50
RQG3-M 16 AD15,8 NERI	15,8	Metrico	16x1,5	12,5	23	9,5	39	21	50
RQG3-M 20 AD21,2 NERI	21,2	Metrico	20x1,5	16,5	29,5	12,5	49	27	50
RQG3-M 25 AD28,5 NERI	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13,5	54	34	25
RQG3-M 32 AD34,5 NERI	34,5	Metrico	32x1,5	24	44	15	55,5	40	10
RQG3-M 40 AD42,5 NERI	42,5	Metrico	40x1,5	33	52	20	63	50	10