



"Quick-System" - Raccordi > con filetto interno > IP 68/IP 69K > RQG2-M

RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)



Materiale: poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono disponibili con filettatura interna PG, Metrica, UNEF, NPT. Sono resistenti agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12	7,5	17	9,5	36,5	16	50
RQG2-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12	10	20	9,5	34,5	18	50
RQG2-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16	10	20	9,5	36,5	18	50
RQG2-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16	10	20	9,5	36,5	18	50
RQG2-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16	12,5	23	9,5	39	21	50
RQG2-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16	12,5	23	9,5	39	21	50
RQG2-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20	16,5	29,5	12,5	49	27	50



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20	16,5	29,5	12,5	49	27	50
RQG2-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25	17	37	13,5	54	34	25
RQG2-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25	17	37	13,5	54	34	25
RQG2-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32	24	44	15	55,5	40	10
RQG2-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32	24	44	15	55,5	40	10
RQG2-M 40 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	Metrico	40	33	58	20	85	55	10
RQG2-M 40 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	40	33	58	20	85	55	10
RQG2-M 50 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	50	48,5	68	20	86,5	65	10
RQG2-M 50 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	50	48,5	68	20	86,5	65	10
RQG2-M 63 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	Metrico	63	48,5	68	25	91	65	10
RQG2-M 63 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	63	48,5	68	25	91	65	10

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo