



"Quick-System" - Raccordi > con filetto interno > IP 68/IP 69K > RQG2-P

RACCORDI IN PLASTICA CON FILETTO INTERNO IP 68/IP 69K (FILETTO PG)



Materiale: poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono disponibili con filettatura interna PG, Metrica, UNEF, NPT. Sono resistenti agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	23	15	39,5	21	50
RQG2-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	23	15	39,5	21	50
RQG2-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	17	29,5	16	45	27	50
RQG2-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	17	29,5	16	45	27	50
RQG2-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	23,5	37	22	49	34	25
RQG2-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	23,5	37	22	49	34	25



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG2-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	30,5	44	18	52	40	10
RQG2-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	30,5	44	18	52	40	10
RQG2-P 36 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	PG	36	36,5	58	20	91	55	10
RQG2-P 36 AD42,5 NERI*	nero	42,5	PG	36	36,5	58	20	91	55	10
RQG2-P 48 AD54,5 NERI*	nero	54,5	PG	48	45	68	16	90	65	10
RQG2-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20,5	11,5	33,5	18	50
RQG2-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20,5	11,5	33,5	18	50

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di inserimento tubo