



"Quick-System" - Raccordi > con pressacavo > IP 66 > RQGZ1-N

RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IP 66 (FILETTO NPT)



Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Il pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ1-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	24 - 32	32,0	52,0	18,0	100,0	49/53	10
RQGZ1-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	6 - 12	12,0	27,0	15,0	69,0	21/14	50
RQGZ1-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	7 - 12	12,0	29,5	15,0	73,0	27/24	25
RQGZ1-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	21 - 25	25,0	44,0	18,0	89,0	40/42	10
RQGZ1-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	12 - 18	18,0	37,0	15,0	79,0	34/33	25



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
----------	-------------------------	------------------	-------------------	--------------------------------	----------	----------	---------	---------	--------------	-------------------