



"Quick-System" - Raccordi > con pressacavo > IP 68/IP 69K > RQGZ-P

RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO IP 68/IP 69K (FILETTO PG)



Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Il pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezion e pz.
RQGZ-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	5 - 10	10	23	8	59	21/22	20
RQGZ-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	5 - 10	10	23	8	59	21/22	20
RQGZ-P 13,5 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	13,5	6 - 11	11	27	8	59	21/24	20
RQGZ-P 13,5 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	13,5	6 - 11	11	27	8	59	21/24	20
RQGZ-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	6 - 12	12	27	8	59	24/24	20



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezion e pz.
RQGZ-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	6 - 12	12	27	8	59	24/24	20
RQGZ-P 13,5 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	13,5	6 - 12	12	29,5	8	70	27/24	10
RQGZ-P 13,5 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	13,5	6 - 12	12	29,5	8	70	27/24	10
RQGZ-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	10 - 14	14	29,5	10	72	27/27	10
RQGZ-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	10 - 14	14	29,5	10	72	27/27	10
RQGZ-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	13 - 18	20	37	11	82	34/33	10
RQGZ-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	13 - 18	20	37	11	82	34/33	10
RQGZ-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	18 - 25	25	44	11	85	40/42	10
RQGZ-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	18 - 25	25	44	11	85	40/42	10
RQGZ-P 36 AD42,5 GRIGI*	grigio	42,5	PG	36	22 - 32	32	58	13	140	55/53	10
RQGZ-P 36 AD42,5 NERI*	nero	42,5	PG	36	22 - 32	32	58	13	140	55/53	10
RQGZ-P 48 AD54,5 GRIGI*	grigio	54,5	PG	48	34 - 44	44	68	14	144	65/65	10
RQGZ-P 48 AD54,5 NERI*	nero	54,5	PG	48	34 - 44	44	68	14	144	65/65	10
RQGZ-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	3 - 6,5	7	17	8	51	16/15	20
RQGZ-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	3 - 6,5	7	17	8	51	16/15	20
RQGZ-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	4 - 8	8	20	8	53	18/19	20
RQGZ-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	4 - 8	8	20	8	53	18/19	20

*Per una migliore tenuta sul tubo sia in applicazioni statiche che dinamiche, a questo raccordo sono state apportate le seguenti migliorie: denti di bloccaggio più larghi e a forma trapezoidale, guarnizione interna in TPE di maggiori dimensioni, maggiore lunghezza di



inserimento tubo.