



"Quick-System" - Raccordi > dritti > IP 66 > RQG1-C

RACCORDI IN PLASTICA IP 66 (FILETTO CTG)

Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-C 1 1/2" AD54,5 NERI	54,5	40	64	14	54	59	10
RQG1-C 1 1/4" AD42,5 NERI	42,5	35	52	18	56,5	49	25
RQG1-C 1" AD34,5 NERI	34,5	25,5	44	16	52	40	25
RQG1-C 1/2" AD13 NERI	13	13	27	14	39,5	18	50
RQG1-C 1/2" AD15,8 NERI	15,8	12,5	27	13,5	41,5	21	50
RQG1-C 1/2" AD21,2 NERI	21,2	16	29,5	13	45,5	27	50
RQG1-C 1/4" AD10 NERI	10	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-C 1/4" AD13 NERI	13	9	20	10	35	18	50
RQG1-C 2" AD54,5 NERI	54,5	49	64	18	58	60	10
RQG1-C 3/4" AD28,5 NERI	28,5	20,5	37	13	48	34	25



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-C 3/8" AD13 NERI	13	10	21	10	35	18	50
RQG1-C 3/8" AD15,8 NERI	15,8	12,5	23	10	37	21	50