



"Quick-System" - Raccordi > dritti > IP 66 > RQG1-M

RACCORDI IN PLASTICA IP 66 (FILETTO METRICO)

Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG1-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG1-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	17	11,5	34,5	16	50
RQG1-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	17	11,5	34,5	16	50
RQG1-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG1-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG1-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG1-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG1-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG1-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG1-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG1-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	16	29,5	13	44,5	27	50
RQG1-M 20 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	20x1,5	16	29,5	13	44,5	27	50
RQG1-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG1-M 25 AD21,2 NERI	nero	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG1-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	20,5	37	13	47	34	25
RQG1-M 25 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	25x1,5	20,5	37	13	47	34	25
RQG1-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	23,5	37	15	49	34	25
RQG1-M 32 AD28,5 NERI	nero	28,5	Metrico	32x1,5	23,5	37	15	49	34	25
RQG1-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG1-M 32 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG1-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	48,5	15	51,5	40	25
RQG1-M 40 AD34,5 NERI	nero	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	48,5	15	51,5	40	25
RQG1-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	15	53,5	48	25



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-M 40 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	15	53,5	48	25
RQG1-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	36,5	56	15,5	55	48	10
RQG1-M 50 AD42,5 NERI	nero	42,5	Metrico	50x1,5	36,5	56	15,5	55	48	10
RQG1-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	63,5	15,5	55	59	10
RQG1-M 50 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	63,5	15,5	55	59	10
RQG1-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	48	66	16	55	59	10
RQG1-M 63 AD54,5 NERI	nero	54,5	Metrico	63x1,5	48	66	16	55	59	10