



"Quick-System" - Raccordi > dritti > IP 66 > RQG1-N

RACCORDI IN PLASTICA IP 66 (FILETTO NPT)



Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-N 1" 1/2 AD54,5 NERI	54,5	NPT	1" 1/2	42,5	64	18	89	70	10
RQG1-N 1" 1/4 AD42,5 NERI	42,5	NPT	1" 1/4	36,5	52	18	77	60	25
RQG1-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	27,5	44	16	52	40	25
RQG1-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	12,5	25	12	39	21	50
RQG1-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	17	29,5	13	43,5	27	50
RQG1-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	21	37	14	47,5	34	25