



"Quick-System" - Raccordi > dritti > IP 66 > RQG1-P

RACCORDI IN PLASTICA IP 66 (FILETTO PG)



Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 66 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 2), LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING (idoneità per l'utilizzo in applicazioni navali ed offshore).

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 66 grazie alla struttura conica dell'interno. Sono disponibili con filettatura PG, Metrica, CTG (JIS B 0204)/Whitworth (DIN ISO 228-1), NPT. Resistenza agli olii, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-P 11 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	11	7	21	10	32,5	16	50
RQG1-P 11 AD10 NERI	nero	10	PG	11	7	21	10	32,5	16	50
RQG1-P 11 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	11	10	21	10	35	18	50
RQG1-P 11 AD13 NERI	nero	13	PG	11	10	21	10	35	18	50
RQG1-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	23	10	37	21	50
RQG1-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	23	10	37	21	50
RQG1-P 13,5 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	13,5	7	23	10	32,5	16	25



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-P 13,5 AD10 NERI	nero	10	PG	13,5	7	23	10	32,5	16	25
RQG1-P 13,5 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	13,5	10	23	10	35	18	25
RQG1-P 13,5 AD13 NERI	nero	13	PG	13,5	10	23	10	35	18	25
RQG1-P 13,5 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	13,5	12,5	23	10	37	21	25
RQG1-P 13,5 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	13,5	12,5	23	10	37	21	25
RQG1-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	13,5	26	13	43	24	50
RQG1-P 13,5 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	13,5	15,4	29,5	13	43,5	27	10
RQG1-P 13,5 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	13,5	15,4	29,5	13	43,5	27	10
RQG1-P 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	16	12,5	26,5	10	37	21	25
RQG1-P 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	16	12,5	26,5	10	37	21	25
RQG1-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	17	29,5	13	46	27	50
RQG1-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	17	29,5	13	46	27	50
RQG1-P 16 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	16	17	37	12	48,5	34	10
RQG1-P 16 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	16	17	37	12	48,5	34	10
RQG1-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	23,5	37	12,5	48,5	34	25
RQG1-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	23,5	37	12,5	48,5	34	25



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG1-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	30	44	14,5	53,5	40	25
RQG1-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	30	44	14,5	53,5	40	25
RQG1-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	36,5	51,5	14,5	56	48	25
RQG1-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	36,5	51,5	14,5	56	48	25
RQG1-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	48	65,5	15,5	58	59	10
RQG1-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	48	65,5	15,5	58	59	10
RQG1-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	7	17	10	32,5	16	50
RQG1-P 7 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	7	8	20	10	35	18	50
RQG1-P 7 AD13 NERI	nero	13	PG	7	8	20	10	35	18	50
RQG1-P 9 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	9	7	18,5	10	32,5	16	50
RQG1-P 9 AD10 NERI	nero	10	PG	9	7	18,5	10	32,5	16	50
RQG1-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20	10	35	18	50
RQG1-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20	10	35	18	50