



"Quick-System" - Raccordi > dritti > IP 68/IP 69K > RQG-M

RACCORDI IN PLASTICA IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)



Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antinfiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), TÜV VD/GGVSEB, EN 45545-2 HL2, DB, SNCF, NFPA 130 (ASTM E 162/E 662, SMP 800-C), LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (UL 1696 / CSA C22.2, file n. E86359), GOST.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Gli articoli indicati in tabella sono conformi ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12) e sono specificatamente adatti per essere assemblati col tubo corrugato [PA 6-UL-SD](#) così da poter realizzare un'installazione certificata "UL Listed". Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV soprattutto per i raccordi in colore nero. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-M 10 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG-M 10 AD10 NERI	nero	10	Metrico	10x1	6	17	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD10 GRIGI	grigio	10	Metrico	12x1,5	7	17	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD10 NERI	nero	10	Metrico	12x1,5	7	17	11,5	34,5	16	50
RQG-M 12 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50
RQG-M 12 AD13 NERI	nero	13	Metrico	12x1,5	7	20	12	37	18	50



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-M 16 AD13 GRIGI	grigio	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG-M 16 AD13 NERI	nero	13	Metrico	16x1,5	10	20	11,5	37	18	50
RQG-M 16 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG-M 16 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	16x1,5	11	23	11,5	39	21	50
RQG-M 20 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG-M 20 AD15,8 NERI	nero	15,8	Metrico	20x1,5	12	25	13	39	21	50
RQG-M 20 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	Metrico	20x1,5	16	26	13	43	24	50
RQG-M 20 AD18,5 NERI	nero	18,5	Metrico	20x1,5	16	26	13	43	24	50
RQG-M 20 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 20 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	20x1,5	15	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD21,2 NERI*	nero	21,2	Metrico	25x1,5	17	29,5	13	44,5	27	50
RQG-M 25 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	25x1,5	19,5	37	13	47	34	25
RQG-M 25 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	25x1,5	19,5	37	13	47	34	25
RQG-M 32 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	Metrico	32x1,5	23	37	15	49	34	25
RQG-M 32 AD28,5 NERI*	nero	28,5	Metrico	32x1,5	23	37	15	49	34	25
RQG-M 32 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG-M 32 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	32x1,5	25,5	44	15	51	40	25
RQG-M 40 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	44,5	15	51,5	40	25



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQG-M 40 AD34,5 NERI*	nero	34,5	Metrico	40x1,5	30,5	44,5	15	51,5	40	25
RQG-M 40 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	17	76	55	25
RQG-M 40 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	40x1,5	32	52	17	76	55	25
RQG-M 50 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	25
RQG-M 50 AD42,5 NERI*	nero	42,5	Metrico	50x1,5	37,5	63	17	76	60	25
RQG-M 50 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	64	17	88	65	10
RQG-M 50 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	50x1,5	42,5	64	17	88	65	10
RQG-M 63 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	17	88	70	10
RQG-M 63 AD54,5 NERI*	nero	54,5	Metrico	63x1,5	49	74	17	88	70	10

* Articolo conforme ai requisiti secondo UL 514B (CSA C22.2 Nr. 18.3-12).