



"Quick-System" - Raccordi > RQGST-M

RACCORDI IN PLASTICA PER CONNESSIONI CON TUBI RIGIDI IP 68/IP 69K



Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +115°C

Protezione IP: IP 68 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529 e IP 69K secondo le specifiche DIN 40050 T.9.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-CSA-us (UL 1696, valido per le misure da AD21,2 a AD54,5).

Caratteristiche: assicurano una perfetta resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta stagna IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata (s'intende l'assemblaggio tubo corrugato-raccordo). Vengono utilizzati per realizzare connessioni con tubi rigidi in plastica o metallo (dimensioni metriche). Vengono forniti completi di fascetta in metallo.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø tubo mm	ØA mm	ØB mm	H mm	H1 mm	chiave mm	confezione pz.
RQGST-M AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	16	12,5	23	41	13	21	50
RQGST-M AD15,8 NERI	nero	15,8	16	12,5	23	41	13	21	50
RQGST-M AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	20	17	29,5	45	13	27	50
RQGST-M AD21,2 NERI	nero	21,2	20	17	29,5	45	13	27	50
RQGST-M AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	25	20,5	37	49,5	15	34	25
RQGST-M AD28,5 NERI	nero	28,5	25	20,5	37	49,5	15	34	25
RQGST-M AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	32	25,5	44	52,5	15	40	25
RQGST-M AD34,5 NERI	nero	34,5	32	25,5	44	52,5	15	40	25



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø tubo mm	ØA mm	ØB mm	H mm	H1 mm	chiave mm	confezione pz.
RQGST-M AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	40	32	52	54,5	16,5	49	25
RQGST-M AD42,5 NERI	nero	42,5	40	32	52	54,5	16,5	49	25
RQGST-M AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	50	42,5	64	55,5	17	60	10
RQGST-M AD54,5 NERI	nero	54,5	50	42,5	64	55,5	17	60	10