



"Quick-System" - Raccordi > serie LIGHT > a 45° > RQLB1 45-N

RACCORDI IN PLASTICA A 45° IP 65 - SERIE "LIGHT" (FILETTO NPT)



Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359).

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connessione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezion e pz.
RQLB1 45-N 1" AD34,5 NERI	nero	34,5	NPT	1"	25,7	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 45-N 1/2" AD15,8 NERI	nero	15,8	NPT	1/2"	12,4	24	13	52	48,5	22	50
RQLB1 45-N 1/2" AD21,2 NERI	nero	21,2	NPT	1/2"	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 45-N 3/4" AD28,5 NERI	nero	28,5	NPT	3/4"	18,8	36	12,5	71,5	66,2	35	25

