



"Quick-System" - Raccordi > serie LIGHT > a 90° > RQLB1 90-P

## RACCORDI IN PLASTICA A 90° IP 65 - SERIE "LIGHT" (FILETTO PG)



**Materiale:** poliammide 6.

**Colore:** grigio, nero.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

**Infiammabilità:** antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

**Normative e Certificazioni:** c-UR-us (file n. E86359).

**Caratteristiche:** assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connessione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. La forma arrotondata del gomito favorisce il passaggio dei cavi ("EASY-ENTRY"). Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto PG secondo DIN 40430.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezion e pz.
RQLB1 90-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	24	12	52	46,5	22	50
RQLB1 90-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	24	12	52	46,5	22	50
RQLB1 90-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	14	26	13	55,5	51,5	27	50
RQLB1 90-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	14	26	13	55,5	51,5	27	50



ARTICOL O	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	E mm	chiave mm	confezion e pz.
RQLB1 90-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 90-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	14	29,5	13	61,8	54,2	27	50
RQLB1 90-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	18,8	36	15	71,5	66,7	35	25
RQLB1 90-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	18,8	36	15	71,5	66,7	35	25
RQLB1 90-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	26	44	15	85,5	71	43	10
RQLB1 90-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	35	52	16	104,5	81,5	53	10
RQLB1 90-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	35	52	16	104,5	81,5	53	10
RQLB1 90-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	45	64	16	122	94,8	66	10
RQLB1 90-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	45	64	16	122	94,8	66	10
RQLB1 90-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20	12	47	42,5	18	50
RQLB1 90-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20	12	47	42,5	18	50