



"Quick-System" - Raccordi > serie LIGHT > dritti > RQLG1-N

## RACCORDI IN PLASTICA IP 65 - SERIE "LIGHT" (FILETTO NPT)



**Materiale:** poliammide 6.

**Colore:** nero.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V0.

**Normative e Certificazioni:** c-UR-us (file n. E86359).

**Caratteristiche:** assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connessione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogenuri. Con filetto NPT secondo ANSI/ASME B1.20.1.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQLG1-N 1" AD34,5 NERI	34,5	NPT	1"	25	46	15	51	43	50
RQLG1-N 1/2" AD15,8 NERI	15,8	NPT	1/2"	12,4	23,7	13	38	22	100
RQLG1-N 1/2" AD21,2 NERI	21,2	NPT	1/2"	14	29,5	13	45,5	27	50
RQLG1-N 3/4" AD28,5 NERI	28,5	NPT	3/4"	18,8	37	12,5	47	34	50