



"Quick-System" - Raccordi > serie LIGHT > dritti > RQLG1-P

## RACCORDI IN PLASTICA IP 65 - SERIE "LIGHT" (FILETTO PG)



**Materiale:** poliammide 6.

**Colore:** grigio, nero.


**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C

**Protezione IP:** IP 65 secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

**Infiammabilità:** antifiama e autoestinguente UL94-V0.

**Normative e Certificazioni:** c-UR-us (file n. E86359).

**Caratteristiche:** assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la tenuta IP 65 grazie alla struttura conica dell'interno. I raccordi serie "LIGHT" si contraddistinguono per il diverso disegno del corpo. Questo non contiene al suo interno la boccola per la connessione col tubo, ma è dotato di denti di bloccaggio integrati al corpo stesso che assolvono alla funzione di connessione col tubo. Per lo sganciamento dal tubo è sufficiente utilizzare un semplice cacciavite con il quale si sollevano i denti di bloccaggio per poi consentire il riutilizzo del raccordo. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. Con filetto PG secondo DIN 40430.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQLG1-P 11 AD15,8 GRIGI	grigio	15,8	PG	11	12,5	24	12	38	22	100
RQLG1-P 11 AD15,8 NERI	nero	15,8	PG	11	12,5	24	12	38	22	100
RQLG1-P 13,5 AD18,5 GRIGI	grigio	18,5	PG	13,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-P 13,5 AD18,5 NERI	nero	18,5	PG	13,5	14	26	13	40	27	100
RQLG1-P 16 AD21,2 GRIGI	grigio	21,2	PG	16	14	29,5	13	45,5	27	50



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQLG1-P 16 AD21,2 NERI	nero	21,2	PG	16	14	29,5	13	45,5	27	50
RQLG1-P 21 AD28,5 GRIGI	grigio	28,5	PG	21	18,8	36	15	49	35	50
RQLG1-P 21 AD28,5 NERI	nero	28,5	PG	21	18,8	36	15	49	35	50
RQLG1-P 29 AD34,5 GRIGI	grigio	34,5	PG	29	26	44	15	54	43	50
RQLG1-P 29 AD34,5 NERI	nero	34,5	PG	29	26	44	15	54	43	50
RQLG1-P 36 AD42,5 GRIGI	grigio	42,5	PG	36	35	52	16	61	53	25
RQLG1-P 36 AD42,5 NERI	nero	42,5	PG	36	35	52	16	61	53	25
RQLG1-P 48 AD54,5 GRIGI	grigio	54,5	PG	48	45	64	16	68	66	25
RQLG1-P 48 AD54,5 NERI	nero	54,5	PG	48	45	64	16	68	66	25
RQLG1-P 7 AD10 GRIGI	grigio	10	PG	7	7	17	12	34,5	16	100
RQLG1-P 7 AD10 NERI	nero	10	PG	7	7	17	12	34,5	16	100
RQLG1-P 9 AD13 GRIGI	grigio	13	PG	9	10	20	12	37	18	100
RQLG1-P 9 AD13 NERI	nero	13	PG	9	10	20	12	37	18	100