



"Quick-System" - Tubi corrugati > poliammide 6 > PA 6-S

TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 (UL94-V2)

Materiale: poliammide 6.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: CE, VDE (EN/IEC 61386-23), DB, SNCF, DNV-GL, LLOYD'S REGISTER, c-UR-us (file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), ASTM 1354, GOST.

Caratteristiche: buona flessibilità. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV per il tubo nero, limitata per quello grigio. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, navale, automazione.

Resistenza alla compressione: > 320 N

Resistenza agli urti: > 4 J


Resistenza alla flessione continua: > 40.000

Resistenza alla trazione: N 100

(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza. Il tubo è disponibile con rivestimento in poliuretano per una maggior protezione dagli oli e dai grassi.

Inoltre, ogni misura può essere fornita in confezioni da 10 mt in colore nero.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore | Ø esterno tubo AD | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura statico mm (±10%) | raggio di curvatura dinamico mm (±10%) | confezione mt. |
|-------------------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------------|
| PA 6-S AD10 GRIGIO | grigio | 10 | 6,5x10 | 13 | 35 | 50 |
| PA 6-S AD10 NERO | nero | 10 | 6,5x10 | 13 | 35 | 50 |
| PA 6-S AD13 GRIGIO | grigio | 13 | 10x13 | 20 | 45 | 50 |
| PA 6-S AD13 NERO | nero | 13 | 10x13 | 20 | 45 | 50 |
| PA 6-S AD15,8 GRIGIO | grigio | 15,8 | 12x15,8 | 35 | 55 | 50 |



| ARTICOLO | colore | Ø esterno tubo AD | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura statico mm (±10%) | raggio di curvatura dinamico mm (±10%) | confezione mt. |
|-------------------------|--------|----------------------|-----------------------|---|---|-------------------|
| PA 6-S AD15,8 NERO | nero | 15,8 | 12x15,8 | 35 | 55 | 50 |
| PA 6-S AD18,5 GRIGIO | grigio | 18,5 | 14,3x18,5 | 40 | 65 | 50 |
| PA 6-S AD18,5 NERO | nero | 18,5 | 14,3x18,5 | 40 | 65 | 50 |
| PA 6-S AD21,2 GRIGIO | grigio | 21,2 | 16,5x21,2 | 45 | 75 | 50 |
| PA 6-S AD21,2 NERO | nero | 21,2 | 16,5x21,2 | 45 | 75 | 50 |
| PA 6-S AD28,5 GRIGIO | grigio | 28,5 | 23x28,5 | 55 | 100 | 50 |
| PA 6-S AD28,5 NERO | nero | 28,5 | 23x28,5 | 55 | 100 | 50 |
| PA 6-S AD34,5 GRIGIO | grigio | 34,5 | 29x34,5 | 65 | 120 | 25 |
| PA 6-S AD34,5 NERO | nero | 34,5 | 29x34,5 | 65 | 120 | 25 |
| PA 6-S AD42,5 GRIGIO | grigio | 42,5 | 36x42,5 | 90 | 150 | 25 |
| PA 6-S AD42,5 NERO | nero | 42,5 | 36x42,5 | 90 | 150 | 25 |
| PA 6-S AD54,5 GRIGIO | grigio | 54,5 | 48x54,5 | 100 | 190 | 25 |
| PA 6-S AD54,5 NERO | nero | 54,5 | 48x54,5 | 100 | 190 | 25 |