



"Quick-System" - Tubi corrugati > tubi grossi, serie MULTI > MULTI PA 6

## TUBO CORRUGATO GROSSO IN POLIAMMIDE 6 - SERIE "MULTI" (UL94-HB)



**Materiale:** poliammide 6.

**Colore:** grigio, nero.

**Temperatura d'uso:** -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

**Protezione IP:** IP 68, IP 69.

**Infiammabilità:** antifiama UL94-HB.

**Normative e Certificazioni:** CE, c-UR-us (file n. E86359).

**Caratteristiche:** questo tubo è caratterizzato da grande solidità. E' adatto alla protezione e l'isolamento di una moltitudine di cavi e/o tubi, anche di grandi dimensioni. Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV per i tubi in colore nero. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Per un corretto assemblaggio utilizzare gli specifici raccordi serie "MULTI" in versione dritta flangiata o a 90° flangiata. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina.

Resistenza alla compressione: -


Resistenza agli urti: -

Resistenza alla flessione continua: > 40.000

Resistenza alla trazione: -

(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

**Su richiesta:** con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile in lunghezze varie.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO                  | colore | misura tubo<br>ID | Ø int. x Ø est.<br>mm | raggio di<br>curvatura statico<br>mm (±10%) | raggio di<br>curvatura<br>dinamico<br>mm (±10%) | confezione<br>mt. |
|---------------------------|--------|-------------------|-----------------------|---|---|-------------------|
| MULTI PA 6 ID56<br>NERO   | nero   | 56                | 56,3x67,2             | 130   | 270   | 10                |
| MULTI PA 6 ID70<br>GRIGIO | grigio | 70                | 66,5x79,2             | 170   | 350   | 10                |
| MULTI PA 6 ID70<br>NERO   | nero   | 70                | 66,5x79,2             | 170   | 350   | 10                |
| MULTI PA 6 ID95<br>GRIGIO | grigio | 95                | 91x106                | 225   | 450   | 10                |
| MULTI PA 6 ID95<br>NERO   | nero   | 95                | 91x106                | 225   | 450   | 10                |



| ARTICOLO | colore | misura tubo<br>ID | Ø int. x Ø est.<br>mm | raggio di<br>curvatura statico<br>mm (±10%) | raggio di<br>curvatura<br>dinamico<br>mm (±10%) | confezione<br>mt. |
|----------|--------|-------------------|-----------------------|---|---|-------------------|
|----------|--------|-------------------|-----------------------|---|---|-------------------|