



Legatura > collarini > con preassemblaggio > PLCC

COLLARINI CON CHIUSURA PER PREASSEMBLAGGIO E RIVETTO AD INNESTO



Materiale: poliammide 6/6.

Colore: nero, naturale.

Temperatura d'uso: max +105°C (collarini in colore nero), max +85°C (collarini in colore naturale)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Caratteristiche: questi collarini si contraddistinguono per il rivetto che consente il preassemblaggio e l'innesto nelle pareti. Hanno una buona resistenza alla corrosione, acqua salata, acidi deboli, olio e solventi comuni.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	E mm	Ø foro montaggio mm	A mm	S mm	spessore telaio max mm	confezione pz.
PLCC 1000 NATURALI	naturale	12,7	4,7	25,4	1,5	3,2	1000
PLCC 1000 NERI	nero	12,7	4,7	25,4	1,5	3,2	1000
PLCC 1125 NATURALI	naturale	12,7	4,7	28,6	1,5	3,2	1000
PLCC 1125 NERI	nero	12,7	4,7	28,6	1,5	3,2	1000
PLCC 1187 NATURALI	naturale	12,7	4,7	30,1	1,5	3,2	1000
PLCC 1187 NERI	nero	12,7	4,7	30,1	1,5	3,2	1000
PLCC 1250 NATURALI	naturale	12,7	4,7	31,8	1,5	3,2	1000
PLCC 1250 NERI	nero	12,7	4,7	31,8	1,5	3,2	1000
PLCC 1375 NATURALI	naturale	12,7	4,7	34,9	1,5	3,2	1000
PLCC 1375 NERI	nero	12,7	4,7	34,9	1,5	3,2	1000
PLCC 1500 NATURALI	naturale	12,7	4,7	38,1	1,5	3,2	1000
PLCC 1500 NERI	nero	12,7	4,7	38,1	1,5	3,2	1000