



Legatura > fascette legacavi > cremagliera esterna, normativa ferroviaria > SE-C-V0

FASCETTE AUTOESTINGUENTI CON CREMAGLIERA ESTERNA E A NORMATIVA FERROVIARIA



Materiale: poliammide 6, senza alogeni e senza fosforo rosso.

Colore: bianco, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3 (R22/R23), SNCF (NF F16-101/-102, I3/F2).

Caratteristiche: queste fascette sono autoestinguenti UL94-V0 ed altamente resistenti al fuoco secondo le più importanti normative ferroviarie. Essendo che sono prive di alogeni e di fosforo rosso, in caso di incendio non producono gas tossici. Sono adatte per l'utilizzo in applicazioni che richiedono un'elevata resistenza al fuoco e l'impiego di materiali autoestinguenti (es.: settore ferroviario, aerospaziale, tunnel, ecc.). Inoltre, si distinguono per la cremagliera che, essendo esterna, non è a contatto con i cavi; ciò consente di non danneggiare i cavi anche se utilizzate in ambienti con elevate vibrazioni. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Su richiesta: alcuni articoli sono disponibili con cremagliera interna.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
SE-C-V0 110/26 BIANCHE	2,6	110	24	80	100
SE-C-V0 110/26 NERE	2,6	110	24	80	100
SE-C-V0 125/47 BIANCHE	4,7	125	26	220	100
SE-C-V0 125/47 NERE	4,7	125	26	220	100
SE-C-V0 160/47 BIANCHE	4,7	160	38	220	100
SE-C-V0 160/47 NERE	4,7	160	38	220	100
SE-C-V0 175/90 BIANCHE	9	175	42	790	100
SE-C-V0 175/90 NERE	9	175	42	790	100
SE-C-V0 185/47 BIANCHE	4,7	185	47	220	100
SE-C-V0 185/47 NERE	4,7	185	47	220	100
SE-C-V0 210/76 BIANCHE	7,6	210	52	530	100



ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta min. di serraggio N	confezione pz.
SE-C-V0 210/76 NERE	7,6	210	52	530	100
SE-C-V0 260/90 BIANCHE	9	260	69	790	100
SE-C-V0 260/90 NERE	9	260	69	790	100
SE-C-V0 300/47 BIANCHE	4,7	300	80	220	100
SE-C-V0 300/47 NERE	4,7	300	80	220	100
SE-C-V0 300/76 BIANCHE	7,6	300	80	530	100
SE-C-V0 300/76 NERE	7,6	300	80	530	100
SE-C-V0 360/90 BIANCHE	9	360	102	790	100
SE-C-V0 360/90 NERE	9	360	102	790	100
SE-C-V0 370/47 BIANCHE	4,7	370	105	220	100
SE-C-V0 370/47 NERE	4,7	370	105	220	100
SE-C-V0 370/76 BIANCHE	7,6	370	103	530	100
SE-C-V0 370/76 NERE	7,6	370	103	530	100