



Passacavi > con membrana forata > membrana centrale > DG FORATA

PASSACAVI CON MEMBRANA FORATA IN NEOPRENE




Materiale: neoprene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli olii ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori ed in silicone per quantità.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG 11/3,5	11	18,5	2	3,5	23	7	1	100
DG 11/4,5	11	18,5	2	4,5	23	7	1	100
DG 13,5/4,5	13,5	20,5	2	4,5	25	7	1	100
DG 13,5/8	13,5	20,5	2	8	25	7	1	100
DG 16/10	16	22,5	2	10	27,5	7	1	100
DG 16/15	16	22,5	2	15	27,5	7	1	100
DG 16/15E3	16	22,5	3	15	27,5	8	2	100
DG 16/5	16	22,5	2	5	27,5	7	1	100
DG 21/10	21	28	2	10	35	8	1	100
DG 21/18	21	28	2	18	35	8	1	100
DG 21/20	21	28	2	20	35	8	1	100
DG 21/3	21	28	2	3	35	8	1	100
DG 21/5	21	28	2	5	35	8	1	100
DG 21/6	21	28	2	6	35	8	1	100
DG 29/10	29	37	2	10	44	9	1	50
DG 29/14	29	37	2	14	44	9	1	50
DG 29/18	29	37	2	18	44	9	1	50
DG 36/10	36	47	2,5	10	54	10	1	50
DG 36/14	36	47	2,5	14	54	10	1	50
DG 36/19E3	36	47	3	19,2	54	12	3	50
DG 36/32	36	47	2,5	32	54	10	1	50
DG 48/14	48	60	2,5	14	68	10	1	50
DG 48/16	48	60	2,5	16	68	10	1	50
DG 48/22	48	60	2,5	22	68	10	1	50



ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØA1 mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
DG 53/52	53	64	2,5	52	75	10	1,5	50
DG 69/16	69	79	2,5	16	90	10	1,5	50
DG 69/36	69	79	2,5	36	90	10	1,5	50
DG 69/55	69	79	2,5	55	90	10	1,5	50
DG 9/4,5	9	15,5	2	4,5	20	7	1	100
DG-E 11/3,5 EPDM*	11	18,5	2	3,5	23	7	1	2000
DG-E 13,5/8 EPDM*	13,5	20,5	2	8	25	7	1	-
DG-E 18,5/4 EPDM*	18,5	25	2,5	4	32,5	11,5	1	100
DG-E 36/14 EPDM*	36	47	2,5	14	54	10	1	50
DG-E 36/32 EPDM*	36	47	2,5	32	54	10	1	1000
DG-E 48/22 EPDM*	48	60	2,5	22	68	10	1	50
DG-E 9/4,5 EPDM*	9	15,5	2	4,5	20	7	1	-

*Articolo in EPDM con temperatura d'uso -45°C / +80°C.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.