



Passacavi > con membrana > membrana centrale > HDG/DG E

PASSACAVI CON MEMBRANA IN NEOPRENE

Materiale: neoprene.


Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere.

Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Questi passacavi hanno una buona tenuta al calore, non si rompono alle basse temperature, hanno una buona resistenza ai grassi, alle benzine, ai solventi organici ed all'ozono; hanno una discreta resistenza agli olii ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di straordinaria flessibilità e di buone proprietà elettriche.

Su richiesta: passacavi in altri colori per quantità.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
15-076	-	-	9,5	13	1,5	17,5	8	1	100
15-377*	-	-	5	10	1,5	15	6	0,8	100
DG 16E	membrana spessorata	-	16	22,5	4	27,5	9	3	100
DG 16E.1	membrana spessorata	-	16	22,5	3	27,5	8	2	100
DG 21E	membrana spessorata	-	21	28	4	35	10	3	100
DG 29E	membrana spessorata	-	29	37	6	44	13	5	50
DG 36E	membrana spessorata	-	36	47	3	54	12	3	50
HDG 11**	-	-	11	18,5	2	23	7	1	100
HDG 13,5**	-	-	13,5	20,5	2	25	7	1	100
HDG 16**	-	-	16	22,5	2	27,5	7	1	100
HDG 21**	-	-	21	28	2	35	8	1	100
HDG 29**	-	-	29	37	2	44	9	1	50
HDG 36**	-	-	36	47	2,5	54	10,1	1	50
HDG 48**	-	-	48	60	2,5	68	10,1	1	50
HDG 53**	-	-	53	64	2,5	75	10,1	1,5	50
HDG 69**	-	-	69	79	2,5	90	10,1	1,5	50
HDG 9**	-	-	9	15,5	2	20	7	1	100
HDG 9/1***	-	-	9	15,5	1	20	7	1	100



ARTICOLO	specifica	adatto a foro	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	M mm	confezione pz.
HDG M 16**	-	M16	9	16	2	20	7	1	100
HDG M 20**	-	M20	13,5	20	2	25	7	1	100
HDG M 25**	-	M25	18,5	25	2	30,5	7	1	100
HDG M 32**	-	M32	25	32	2	39	8	1	100
HDG M 40**	-	M40	31	40	2,5	47	10	1	50
HDG M 50**	-	M50	39	50	2,5	57	10	1	50
HDG M 63**	-	M63	53	63	2,5	75	10	1	50
HDG M 68**	-	M68	53	68	2,5	75	10	1,5	50
HDG M 75**	-	M75	65	75	2,5	87	10	1	50

*Questo passacavo ha il diametro esterno (ØB) di 15 mm da un lato e 13 mm dall'altro.

**Questo passacavo è disponibile anche in colore grigio.

***Questo passacavo è disponibile anche nei colori grigio e bianco.