



Passacavi > con membrana > membrana sul fondo > DKF-TPE

PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO IN TPE

Materiale: TPE senza alogeni.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +125°C


Infiammabilità: antifiama UL94-HB.

Caratteristiche: in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Il fondo a membrana conferisce al passacavo un impatto estetico migliore rispetto al passacavo con la membrana centrale.

Il TPE è un elastomero termoplastico dotato di eccellenti caratteristiche. E' simile alla gomma, ma viene generalmente utilizzato al posto del PVC rispetto al quale è più morbido, più elastico ed ha una maggior resistenza alle basse ed alte temperature.

I passacavi in TPE hanno un'ottima tenuta alle basse ed alte temperature, hanno una buona resistenza all'acqua, all'ozono, agli agenti atmosferici, agli acidi, alle soluzioni saline acquose, ai solventi alifatici e clorati ed ai detergenti; hanno una discreta resistenza ai chetoni, agli olii minerali ed alle benzine ed un'ottima resistenza all'invecchiamento. Sono dotati di estrema flessibilità ed elasticità e di buone proprietà elettriche. Inoltre, non contengono alogeni.

Su richiesta: passacavi in altri colori e in silicone per quantità.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DKF-TPE 10/18/22-3	10	18	3	22	8	100
DKF-TPE 10/18/22-4	10	18	4	22	9	100
DKF-TPE 11/18/22-3	11	18	3	22	8	100
DKF-TPE 11/18/22-4	11	18	4	22	9	100
DKF-TPE 12/18/22-3	12	18	3	22	8	100
DKF-TPE 12/18/22-4	12	18	4	22	9	100
DKF-TPE 5,5/9/12-3	5,5	9	3	12	7	100
DKF-TPE 5/7/11-3	5,5	7	3	11	7	100
DKF-TPE 6/14/18-1	6	14	1	18	6	100
DKF-TPE 6/9/12-3	6	9	3	12	7	100
DKF-TPE 7/14/18-3	7	14	3	18	8	100
DKF-TPE 8/14/18-3	8	14	3	18	8	100
DKF-TPE 9/12/16-2	9	12	2	16	7	100



ARTICOLO	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
DKF-TPE 9/14/18-3	9	14	3	18	8	100