



Passacavi > con membrana > membrana sul fondo > KMF

## PASSACAVI CON MEMBRANA SUL FONDO IN PVC - SERIE "KLASSIC" -



**Materiale:** PVC.




**Colore:** nero.

**Temperatura d'uso:** -25°C / +60°C

**Inflammabilità:** antifiama e autoestinguente.

**Caratteristiche:** in fase di montaggio, la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo, assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, il passacavo può fungere anche da tappo per chiudere i fori nelle lamiere, qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo. Questi passacavi hanno una buona resistenza agli acidi ed agli olii minerali.

**Su richiesta:** passacavi in altri colori e in silicone per quantità.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KMFB 1	forma bombata	15,5	24	2	32	8,5	500
KMFB 2	forma bombata	15,5	24	3	32	9,5	500
KMFB 3	forma bombata	15,5	24	4	32	10,5	500
KMFB 4	forma bombata	17,5	24	2	32	8,5	500
KMFB 5	forma bombata	17,5	24	3	32	9,5	500
KMFB 6	forma bombata	17,5	24	4	32	10,5	500
KMFB 7	forma bombata	19,5	24	2	32	8,5	500
KMFB 8	forma bombata	19,5	24	3	32	9,5	500
KMFB 9	forma bombata	19,5	24	4	32	10,5	500
KMFP 1	forma piana	18	26	2	35	8,5	500
KMFP 2	forma piana	18	26	3	35	9,5	500
KMFP 3	forma piana	18	26	4	35	10,5	500
KMFP 4	forma piana	20	26	2	35	8,5	500
KMFP 5	forma piana	20	26	3	35	9,5	500
KMFP 6	forma piana	20	26	4	35	10,5	500
KMFP 7	forma piana	22	26	2	35	8,5	500
KMFP 8	forma piana	22	26	3	35	9,5	500
KMFP 9	forma piana	22	26	4	35	10,5	500
KMFT 1	profilo tondo	5	8	1	18	5	1000
KMFT 2	profilo tondo	9	12	1	22	6	1000
KMFT 3	profilo tondo	12	15	1	26	7	1000
KMFT 4	profilo tondo	17	20	1	30	8	1000



ARTICOLO	specifica	ØA mm	ØG mm	S mm	ØB mm	H mm	confezione pz.
KMFT 5	profilo tondo	18	21	1	35	9	500