



Passacavi > piastre passacavi IP 65 > PRP-B

PIASTRE PASSACAVI PRECONFIGURATE CON RESISTENZA ALLO STRAPPO E A TENUTA IP 65



Materiale: cornice in poliammide rinforzato con fibra di vetro, membrane in gomma butilica e poliuretano, elemento distanziatore interno in cloroprene, O-Ring rettangolare in silicone o poliuretano.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.





Temperatura d'uso: -40°C / +80°C

Protezione IP: IP 65 e UL tipo 4X (non copre tutti i diametri di cavo), 12, 13 secondo UL50E.

Infiammabilità: antifiama UL94-HB.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL 508A, CSA C22.2 Nr. 14-18).

Caratteristiche: innovative piastre passacavi con ottima resistenza allo strappo. Sono adatte per la tenuta meccanica di cavi non intestati con diametro minimo di 2,5 mm e massimo di 13 mm, fino ad un massimo di 29 cavi. Costituiscono una valida alternativa ai pressacavi, in caso di spazio ridotto e se non si necessita di una massima resistenza allo strappo. Sono dotate di cornice rigida e robusta e di due membrane realizzate in materiali speciali e flessibili che, nel caso un cavo venga sfilato, permettono la risigillatura del foro mantenendo la tenuta IP 65 e consentendo il riutilizzo. Le piastre hanno dimensioni e interassi fori per dime di foratura standard e si montano rapidamente ad innesto per mezzo delle alette di aggancio, su spessori da 1,5 a 2 mm; in caso di spessori maggiori è possibile montarle con 4 viti. L'installazione dei cavi avviene semplicemente spingendoli dall'esterno attraverso le membrane e la tenuta IP 65 è garantita indipendentemente dal numero di cavi installati.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	n. cavi max	n. cavi/Ø est. cavo min - max mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
PRP-B 12 GRIGIA	grigio RAL 7035	12	12/4 -13	148	60	13,5	1
PRP-B 12 NERA	nero RAL 9005	12	12/4 -13	148	60	13,5	1



ARTICOLO	colore	n. cavi max	n. cavi/Ø est. cavo min - max mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
PRP-B 14 GRIGIA	grigio RAL 7035	14	14/3 - 11	148	60	13,5	1
PRP-B 14 NERA	nero RAL 9005	14	14/3 - 11	148	60	13,5	1
PRP-B 22 GRIGIA	grigio RAL 7035	22(2+4+16)	2/8 - 12,5 , 4/5 - 9,2 e 16/3 - 6,5	148	60	13,5	1
PRP-B 22 NERA	nero RAL 9005	22(2+4+16)	2/8 - 12,5 , 4/5 - 9,2 e 16/3 - 6,5	148	60	13,5	1
PRP-B 23 GRIGIA	grigio RAL 7035	23	23/3,5 - 8,5	148	60	13,5	1
PRP-B 23 NERA	nero RAL 9005	23	23/3,5 - 8,5	148	60	13,5	1
PRP-B 29 GRIGIA	grigio RAL 7035	29	29/2,5 - 7	148	60	13,5	1
PRP-B 29 NERA	nero RAL 9005	29	29/2,5 - 7	148	60	13,5	1
PRP-B TP GRIGIA*	grigio RAL 7035	-	-	148	60	13,5	1
PRP-B TP NERA*	nero RAL 9005	-	-	148	60	13,5	1

*Piastra cieca da usarsi come tappo.