



Pressacavi e accessori > Pressacavi metallo, serie AGRO > a 90° > PROGRESS W90 > PRG MS W90 M

PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" A 90° - SERIE "AGRO" (FILETTO METRICO)



Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).


Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (con O-Ring)

Normative e Certificazioni: CE, SEV, VDE, DNV GL, EAC.

Caratteristiche: pressacavi a 90° serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità e dotati delle più importanti certificazioni internazionali. L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni. Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antirotazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi offrono maggiore protezione ai cavi soggetti ad una curvatura ad angolo. Sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. Resistenza alla trazione: Tipo A secondo EN 62444. I pressacavi con la specifica "C+O", ovvero forniti completi di controdado e di O-Ring, assicurano la tenuta IP 68 sia sull'entrata cavo che sul bordo macchina, mentre gli altri assicurano la tenuta IP 68 soltanto sull'entrata cavo; per questi ultimi è consigliabile acquistare a parte sia il controdado che l'O-Ring.

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	specifica	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
5200.12	-	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	27	11	32	50
5200.17	-	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	30	13	36	50
5200.20	-	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	35	16	44	50
5200.25	-	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	44	20	52	25
5200.32	-	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	50	23	60	25
5200.40	-	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	60	28	72	10
5210.12	-	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	30	11	32	50
5210.17	-	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	34	13	36	50
5210.20	-	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	39	16	44	50
5210.25	-	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	48	20	52	25
5210.32	-	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	56	23	60	25
5210.40	-	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	66	28	72	10



ARTICOLO	specifica	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
5215.12	C+O	-FCP	Metrico	12x1,5	5 - 6,5	15	30	11	32	50
5215.17	C+O	-FC2P	Metrico	16x1,5	6 - 10,5	18	34	13	36	50
5215.20	C+O	-FC2P	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	39	16	44	50
5215.25	C+O	-FC2P	Metrico	25x1,5	12,5 - 20,5	30	48	20	52	25
5215.32	C+O	-FC2P	Metrico	32x1,5	17 - 25,5	36	56	23	60	25
5215.40	C+O	-FC2P	Metrico	40x1,5	24 - 33	46	66	28	72	10